DELTALIGHT

ENTERO RD-M TW 96530

RÉFÉRENCE 28412 9020 GC

DISPONIBLE EN
NOIR 28412 9020 B
ENTIÈREMENT BLANC 28412 9020 FW
COULEUR OR 28412 9020 GC





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Encastré
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	circulaire - 92
PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)	130
ÉPAISSEUR DE LA SURFACE DE MONTAGE (MM)	max.16
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.4
ORIENTATION	0° à 30° inclinable, 355° rotatif
INFORMATIONS	REFLECTOR FL-30° EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8) Optional REFLECTORS 18° & 45° available

Informations électriques	
CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	CB, ENEC, EPD

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-6500K / 1087lm
VALEURS TM-30	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM2
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	30°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	1087lm // 9W // 121lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	787lm // 10,4W // 76lm/W

Références obligatoires

LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW

Références optionnelles

ENTERO RD-M MOUNTING SET S2

Accessoires

ENTERO M HONEYCOMB
ENTERO M LINEAR SPREAD LENS
ENTERO M SPREAD LENS
ENTERO M SOFTENING LENS
ENTERO M GLASS SBL

DELTALIGHT

ENTERO RD-M TW 96530

28412 9020 GC

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **28412_XXX0_HAND.pdf**

COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

Ceiling Type	Mounting Kit	
System ceiling	-	
Plasterboard	-	
Stucanet	-	
Wood	-	
Concrete	28500 0200 - ENTERO RD-M MOUNTING SET S2	Required
Concrete + plaster	28500 0200 - ENTERO RD-M MOUNTING SET S2	Required
Lintel + plaster	28500 0200 - ENTERO RD-M MOUNTING SET S2	Required
Hollow-core slab	28500 0200 - ENTERO RD-M MOUNTING SET S2	Required
Hollow-core slab + plaster	28500 0200 - ENTERO RD-M MOUNTING SET S2	Required
Stretched ceiling	-	

DELTALIGHT

ENTERO RD-M TW 96530

28412 9020 GC

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les alimentations led

de luminaires

ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.



21012 0355 LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5 — 2

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 85

modifier les dispositifs de lumière

28500 0070 ENTERO M LINEAR SPREAD LENS



28500 0080 ENTERO M SPREAD LENS



28500 0090 ENTERO M SOFTENING LENS



28500 0100 ENTERO M GLASS SBL



28500 0110 B ENTERO M HONEYCOMB SINGLE USE B

28500 0120 B ENTERO M HONEYCOMB DOUBLE USE B

DELTALIGHT

ENTERO RD-M TW 96530

28412 9020 GC

Réflecteur / lentille remplaçable

24611 0220 SPY 66 REFLECTOR 18°

24611 0230 SPY 66 REFLECTOR 30°

24611 0240 SPY 66 REFLECTOR 45°

Mounting set S2



28500 0200 ENTERO RD-M MOUNTING SET S2

Notes: