
DELTALIGHT




MULTINOVA 355 930 DIM4

REFERENCIA 28062 9304 W

DISPONIBLE EN
NEGRO 28062 9304 B
ORO COLOREADO 28062 9304 GC
BLANCO 28062 9304 W





Ver en el sitio web

Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Suspendido
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	14
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	INCL.PC SBL INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm²

Información eléctrica	
ELÉCTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASE	I
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	con DALI o dsi o switch de presión
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	D
CERTIFICADOS	CB, ENEC, RCM

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	3 x (LED cluster 34,4W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 4767lm)
TM-30-15 VALUES	Rf: 89 / Rg: 97
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 60000
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	14301lm // 103,2W // 139lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	11525lm // 118,7W // 97lm/W

Opción

CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : **28062_XXX4_HAND.pdf**


DELTALIGHT

MULTINOVA 355 930 DIM4

28062 9304 W

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN


Cable de alimentación



203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO ☐

203 99 55 B CABLE BASE R B ☐

203 99 55 W CABLE BASE R W ☐




203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO ☐

203 99 56 B CABLE BASE S B ☐

203 99 56 W CABLE BASE S W ☐


Plafones



204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO ☐

204 00 62 B COVERSET R 62 B ☐

204 00 62 W COVERSET R 62 W ☐



204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO ☐


204 00 90 B COVERSET R 90 B ☐

204 00 90 W COVERSET R 90 W ☐

DELTALIGHT

MULTINOVA 355 930 DIM4

28062 9304 W




204 00 100 ANO COVERSET R 100 ANO ☐

204 00 100 B COVERSET R 100 B ☐


204 00 100 W COVERSET R 100 W ☐

Accesorios de Suspensión



328 10 01 SUSPENSION TRIMLESS O.F.A. ☐

Dimensión de corte (mm): 62 (CONCRETE: 102)




15225 0340 B SUSPENSION ST B ☐

Dimensión de corte (mm): 27

15225 0340 W SUSPENSION ST W ☐

Partes para conexión eléctrica



328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A. ☐

Dimensión de corte (mm): 62 (CONCRETE: 102)



15225 0360 B CONNECTION ST B ☐

Dimensión de corte (mm): 43

15225 0360 W CONNECTION ST W ☐

Notes:

MULTINOVA 355 930 DIM4

28062 9304 W