

## DEEP RINGO TRIMLESS HE 93040

19441 9330 BRA

DISPONIBILE IN

**NERO** 19441 9330 B

**ALU SPAZZOLATO** 19441 9330 BRA

**ANTRACITE SPAZZOLATO** 19441 9330 BRAT

**BRONZO MARRONE SPAZZOLATO** 19441 9330 BRBB

**RAME SPAZZOLATO** 19441 9330 BRCU

**ORO SPAZZOLATO** 19441 9330 BRG

**BRONZO VECCHIO SPAZZOLATO** 19441 9330 BROB

**CREMA** 19441 9330 CR



**FLEMISH BRONZE** 19441 9330 FBR

**FLEMISH GOLD** 19441 9330 FG

**ORO COLORATO** 19441 9330 GC

**NERO PIANOFORTE** 19441 9330 PB

**BIANCO** 19441 9330 W



[Visualizza sul sito web](#)



### Informazioni generali

<b>AMBIENTE</b>	indoor
<b>IP</b>	Soffitto Incasso
<b>DIMENSIONE DEL FORO (MM)</b>	rotondo - Ø KIT
<b>PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)</b>	95
<b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b>	IP23/20
<b>PESO (KG)</b>	0.3
<b>ORIENTABILITÀ</b>	non regolabile
<b>INFORMAZIONI</b>	LENS WFL-40° EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

### Informazioni elettriche

<b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b>	III
<b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b>	a seconda del tipo di alimentazione esterna
<b>CLASSE ENERGETICA</b>	D
<b>CERTIFICATI</b>	EPD, LCA

### Informazioni sulla Sorgente luminosa

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>SORGENTE LUMINOSA</b>	LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 945lm
<b>TM-30</b>	rf: 96 / Rg: 99
<b>SDMC</b>	SDCM2
<b>GRUPPO DI RISCHIO</b>	RG1
<b>LM80</b>	L90B10 > 50000
<b>BEAMANGLE</b>	40°
<b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>	945lm // 6W // 157lm/W
<b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b>	768lm // 6,9W // 111lm/W

### Note

High Efficacy : > 100lm/W

### Requisiti

MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.

MOUNTING KIT AIR 101

# DELTALIGHT










## DEEP RINGO TRIMLESS HE 93040

19441 9330 BRA

LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM (Remote)

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [19441\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

Ceiling Type	Mounting Kit	
 <b>System ceiling</b>	 15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.	Required
 <b>Plasterboard</b>	 15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.	Required
 <b>Stucanet</b>	 15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.	Required
 <b>Concrete + plaster</b>	 15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.	Required
 <b>Lintel + plaster</b>	 15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.	Required
 <b>Hollow-core slab + plaster</b>	 15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.	Required
 <b>Ventilation in plasterboard</b>	 29810 0100 - MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1	Required
	 29810 0050 - MOUNTING KIT NO AIR 101	Required
	 29810 0010 - MOUNTING KIT SIDE AIR 101	Required
 <b>Ventilation in concrete + plaster</b>	 29810 0210 - MOUNTING KIT TOP AIR 101	Required
	 29810 0050 - MOUNTING KIT NO AIR 101	Required
	 29810 0200 - MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1	Required
 <b>Cold stretched ceiling</b>	 15212 0070 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS CSC	Required
 <b>Warm stretched ceiling</b>	 15212 0150 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS WSC	Required

# DELTALIGHT


## DEEP RINGO TRIMLESS HE 93040

19441 9330 BRA

### CONCLUDI CONFIGURAZIONE

#### Kit di emergenza

---



**21032 0270 B** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B

Dimensione del foro (mm): 27

---

**21032 0270 W** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W

# DELTALIGHT

## DEEP RINGO TRIMLESS HE 93040

19441 9330 BRA


### Alimentatore per led

### # apparecchi



# apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.




**300 90 91** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W

2(1)

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 40




**300 90 110** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8

1

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 42




**300 90 116** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8

2->2

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 55




**21012 0515** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

1(1)

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 55




**21012 0520** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W

1(0)

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 47




**21012 0575** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

2->3(2)

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 55

### Kit di montaggio



**15212 0070** MOUNTING KIT R82 TRIMLESS CSC




**15212 0150** MOUNTING KIT R82 TRIMLESS WSC

# DELTALIGHT

## DEEP RINGO TRIMLESS HE 93040

19441 9330 BRA




**15212 2000** MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.



Dimensione del foro (mm): 105

### Kit di montaggio - side air + light




**29810 0010** MOUNTING KIT SIDE AIR 101



Dimensione del foro (mm): 168

### Kit di montaggio - top air + light




**29810 0210** MOUNTING KIT TOP AIR 101



Dimensione del foro (mm): 135

### Kit di montaggio - side air only




**29810 0100** MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1



Dimensione del foro (mm): 168

### Kit di montaggio - top air only



**29810 0200** MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1



Dimensione del foro (mm): 135

### Kit di montaggio - no air



**29810 0050** MOUNTING KIT NO AIR 101



Dimensione del foro (mm): 168

# DELTALIGHT

## **DEEP RINGO TRIMLESS HE 93040**

19441 9330 BRA

Notes: