



## M20/M26H - SPY 52 WALLWASH SOFT 930 MDL

**RÉFÉRENCE** 19894 9000 W

DISPONIBLE EN



**NOIR** 19894 9000 B

**FLEMISH BRONZE** 19894 9000 FBR

**FLEMISH GOLD** 19894 9000 FG

**COULEUR OR** 19894 9000 GC

**BLANC** 19894 9000 W



[Voir sur le site Web](#)



### Informations générales

|                             |                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>EMPLACEMENT</b>          | interieur                                               |
| <b>INSTALLATION</b>         | Systèmes basse tension Monté sur systèmes basse tension |
| <b>INDICE DE PROTECTION</b> | IP20                                                    |
| <b>POIDS (KG)</b>           | 0.4                                                     |
| <b>ORIENTATION</b>          | 0° à 90° inclinable, 355° rotatif                       |
| <b>INFORMATIONS</b>         | WALLWASH LENS<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC           |

### Informations électriques

|                         |                                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>ÉLECTRIQUE</b>       | 48V-DC                                             |
| <b>CLASSE</b>           | III                                                |
| <b>TYPE DIM</b>         | MDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir |
| <b>CLASSE D'ÉNERGIE</b> | F                                                  |
| <b>CERTIFICATS</b>      | CB, ENEC, EPD                                      |

### Info Source lumineuse

|                                          |                                                          |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                  | LED                                                      |
| <b>SOURCE DE LUMIÈRE</b>                 | LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm |
| <b>SDCM</b>                              | SDCM2                                                    |
| <b>GROUPE DE RISQUE</b>                  | RG1                                                      |
| <b>LM80</b>                              | L90B10 > 50000                                           |
| <b>TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)</b> | 1038lm // 10,2W // 109lm/W                               |
| <b>TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)</b>        | 490lm // 11,7W // 42lm/W                                 |

### Remarques

Take a look at our **MAGNETIC PROFILES** movie

### Références obligatoires

LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Références optionnelles

DIMMABLE MODULATOR

## M20/M26H - SPY 52 WALLWASH SOFT 930 MDL

19894 9000 W

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [19894\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)


### TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

#### le cable d'alimentation

#### # de luminaires

**i** # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'l' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.



**21032 0030** SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

16


Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

#### SMART 48

#### # de luminaires

**i** # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'l' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.


Courant min. | Courant max.



**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9

16

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir



**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD

16


Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

#### les alimentations led

#### # de luminaires

**i** # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'l' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN




8

Type de gradation: non dimmable





# DELTALIGHT

## M20/M26H - SPY 52 WALLWASH SOFT 930 MDL

19894 9000 W

|                                                                                  |                                                         |    |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----|--------------------------|
|  | <b>300 89 48 240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN | 20 | <input type="checkbox"/> |
| Type de gradation: non dimmable                                                  |                                                         |    |                          |
|  | <b>21012 0230</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W        | 8  | <input type="checkbox"/> |
| Type de gradation: non dimmable                                                  |                                                         |    |                          |
| Dimension de découpe (mm): 40                                                    |                                                         |    |                          |
|  | <b>21012 0240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W        | 17 | <input type="checkbox"/> |
| Type de gradation: non dimmable                                                  |                                                         |    |                          |
| Dimension de découpe (mm): 40                                                    |                                                         |    |                          |

### COMPOSABLES COMPATIBLES

| SHIFTLINE M26H profile                                                                                                    | Couleurs disponibles                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>23359 0000</b> SLM26H - PROFILE    |  |
|  <b>23359 0010</b> SLM26H - PROFILE 1m |  |
|  <b>23359 0020</b> SLM26H - PROFILE 2m |  |
|  <b>23359 0030</b> SLM26H - PROFILE 3m |  |
| SPLITLINE M20 ST profile                                                                                                  | Couleurs disponibles                                                                  |
|  <b>23397 0000</b> SPM20 ST - PROFILE  |  |

# DELTALIGHT

## M20/M26H - SPY 52 WALLWASH SOFT 930 MDL

19894 9000 W



**23397 0020** SPM20 ST - PROFILE 2m




**23397 0030** SPM20 ST - PROFILE 3m




### SPLITLINE M20 profile


Couleurs disponibles




**420 20 10 00** SPM20 - PROFILE 1m



**420 20 20 00** SPM20 - PROFILE 2m



**420 20 30 00** SPM20 - PROFILE 3m



**23301 0000** SPM20 - PROFILE B



Notes: