DELTALIGHT



D-LINER 19 INF LOC1 1114 93058 DIM5

RÉFÉRENCE 32018 9325 B

DISPONIBLE EN
NOIR 32018 9325 B





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Encastré
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	48 x REFLECTOR 58° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 520mA-DC INCL.1 x CABLE 5 x 0,75mm² - 0,5m + WIELAND PLUG GST18i5 male pastelblue

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	220-240V / 0|50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	DALI
CLASSE D'ÉNERGIE	C
CERTIFICATS	EPD

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED cluster 17,3W / CRI>90 / 3000K / 3058lm
BEAMANGLE	58°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	3058lm // 17,3W // 177lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	2602lm // 20W // 131lm/W

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **32018_XXX5_HAND.pdf**

COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

Ceiling Type	Mounting Kit
Acoustic climate-control ceiling Interalu SAPP	-

DELTALIGHT

D-LINER 19 INF LOC1 1114 93058 DIM5

32018 9325 B



Acoustic climate-control ceiling Hunter Douglas 30BD

-

Notes: