





## M26L - SPY 39 WALLWASH 927 DIM5

23434 9205 FBR

DOSTĘPNE W

**CZARNY** 23434 9205 B  
**ALU SZCZOTKOWANY** 23434 9205 BRA  
**SZCZOTKOWANY ANTRACYT** 23434 9205 BRAT  
**SZCZOTKOWANA MIEDZI** 23434 9205 BRCU  
**SZCZOTKOWANE ZŁOTO** 23434 9205 BRG  
**STARY BRAZ SZCZOTKOWANY** 23434 9205 BROB  
**FLEMISH BRONZE** 23434 9205 FBR  
**FLEMISH GOLD** 23434 9205 FG  
**ZŁOTO KOLOROWANE** 23434 9205 GC  
**BIALY** 23434 9205 W



Zobacz na stronie internetowej



### Ogólne informacje

<b>LOKALIZACJA</b>	wewnętrzne
<b>MONTAŻ</b>	Systemy niskiego napięcia Oprawa systemowa
<b>STOPIEŃ OCHRONY</b>	IP20
<b>WAGA (KG)</b>	0.3
<b>MOŻLIWOŚĆ REGULACJI</b>	0° to 85° obrotowe, 360° obrotowy
<b>INFORMACJA</b>	WALLWASH LENS EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC

### Informacje elektryczne

<b>ELEKTRYCZNY</b>	48V-DC
<b>KLASA</b>	III
<b>TYP ŚCIEMNIACZA</b>	ściemniany poprzez DALI
<b>KLASA ENERGETYCZNA</b>	E

### Informacje o źródle światła

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>ŹRÓDŁO ŚWIATŁA</b>	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm
<b>TM-30 VALUES</b>	rf: 89 / Rg: 100
<b>SDCM</b>	SDCM1
<b>GRUPA RYZYKA</b>	RG1
<b>LM80</b>	L90B10 > 50000
<b>TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)</b>	753lm // 5,8W // 129lm/W
<b>TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)</b>	413lm // 6,7W // 62lm/W

### Wymagania

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [23434\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

# DELTALIGHT

## M26L - SPY 39 WALLWASH 927 DIM5

23434 9205 FBR


### ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

#### Zasilacz LED

# opraw

 # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po '|' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.


Prąd min. | Prąd max.



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

10


Typ ściemniania: nie ściemnialny



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

24

Typ ściemniania: nie ściemnialny




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

10

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 40



**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

20


Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 40


### KOMPATYBILNE KOMPOZYTY

#### SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)


Dostępne kolory



**23358 0000** SLM26L - PROFILE



**23358 0010** SLM26L - PROFILE 1m



**23358 0020** SLM26L - PROFILE 2m



# DELTALIGHT

## M26L - SPY 39 WALLWASH 927 DIM5

23434 9205 FBR



**23358 0030** SLM26L - PROFILE 3m



Notes: