



INFORM R1+ CS DOWN-UP 92748 DIM5

26816 9225 FG-B

DISPONIBLE EN



NOIR-NOIR 26816 9225 B-B

NOIR-FLEMISH GOLD 26816 9225 B-FG

FLEMISH GOLD-NOIR 26816 9225 FG-B

BLANC-NOIR 26816 9225 W-B

BLANC-BLANC 26816 9225 W-W



Voir sur le site Web



Informations générales

EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Suspendu
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	4.5
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	96 x REFLECTOR WFL-71° (DOWN) INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 700mA-DC 2 DALI CONTROL CHANNELS INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m POWER VIA CABLE SUSPENSION

Informations électriques

ÉLECTRIQUE	220-240V / 50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	DALI
CLASSE D'ÉNERGIE	C
CERTIFICATS	CB, ENEC, RCM

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	DOWN: LED cluster 22,9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 3456lm UP: LED cluster 11,5W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 1728lm
SDCM	SDCM3
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	71°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	DOWN: 3456lm // 22,9W // 151lm/W UP: 1728lm // 11,5W // 151lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	DOWN: 2761lm // 26,3W // 105lm/W UP: 1106lm // 13,2W // 84lm/W

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **26816_XXX5_HAND.pdf**

DELTALIGHT

INFORM R1+ CS DOWN-UP 92748 DIM5

26816 9225 FG-B

Notes: