

## INFORM SQ P282-6 DOWN-UP 92767

25520 9220 B-B



DOSTĘPNE W

**CZARNY-CZARNY** 25520 9220 B-B

**BLACK-FLEMISH GOLD** 25520 9220 B-FG

**BIAŁY-CZARNY** 25520 9220 W-B

**BIAŁY-BIAŁY** 25520 9220 W-W



Zobacz na stronie internetowej



### Ogólne informacje

<b>LOKALIZACJA</b>	wewnętrzne
<b>MONTAŻ</b>	Sufit Podwieszone
<b>STOPIEŃ OCHRONY</b>	IP20
<b>WAGA (KG)</b>	2.2
<b>MOŻLIWOŚĆ REGULACJI</b>	bez regulacji
<b>INFORMACJA</b>	72 x REFLECTOR FL-67° (DOWN) EXCL.LED POWER SUPPLY 1400mA-DC INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m POWER VIA CABLE SUSPENSION

### Informacje elektryczne

<b>KLASA</b>	III
<b>TYP ŚCIEMNIACZA</b>	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
<b>KLASA ENERGETYCZNA</b>	B
<b>CERTYFIKATY</b>	CB, ENEC, EPD

### Informacje o źródle światła

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>ŹRÓDŁO ŚWIATŁA</b>	DOWN: 3 x (LED cluster 7W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 1013lm) UP: LED cluster 28,1W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 4051lm
<b>TM-30 VALUES</b>	Rf: 93 / Rg: 100
<b>SDCM</b>	SDCM3
<b>GRUPA RYZYKA</b>	RG1
<b>LM80</b>	L80 > 60000
<b>BEAMANGLE</b>	67°
<b>TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)</b>	DOWN: 3039lm // 21W // 144lm/W UP: 4051lm // 28,1W // 144lm/W
<b>TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)</b>	DOWN: 2577lm // 24,2W // 107lm/W UP: 2730lm // 32,3W // 84lm/W

### Wymagania

INFORM SQ POWERBOX 75W (DIM5)

INFORM POWER SUPPLY 60W + SUSPENSION+CONNECTION ST

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [25520\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

# DELTALIGHT

## INFORM SQ P282-6 DOWN-UP 92767

25520 9220 B-B

### ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ


#### Power box

#### # oprav



# oprav wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.




**25510 0020 B** INFORM SQ POWERBOX 75W B

1

Typ ściemniania: nie ściemnialny

**25510 0020 W** INFORM SQ POWERBOX 75W W

1



**25510 0025 B** INFORM SQ POWERBOX 75W DIM5 B

1

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

**25510 0025 W** INFORM SQ POWERBOX 75W DIM5 W

1


#### Zasilacz LED

#### # oprav



# oprav wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.


Prąd min. | Prąd max.



**25510 0405** INFORM POWER SUPPLY 60W DIM5

1

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI



**25510 0450** INFORM POWER SUPPLY 60W

1

Typ ściemniania: nie ściemnialny

#### Elementy połączenia elektrycznego

#### # oprav




# oprav wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.

# DELTALIGHT

## INFORM SQ P282-6 DOWN-UP 92767

25520 9220 B-B



**15225 0350 B** SUSPENSION + CONNECTION ST B

2 needed

Wymiar wycięcia (mm): 27

**15225 0350 W** SUSPENSION + CONNECTION ST W

2 needed

Notes: