



M26L - SPY 39 WALLWASH 927 DIM5

23434 9205 FG

DOSTĘPNE W

CZARNY 23434 9205 B

ALU SZCZOTKOWANY 23434 9205 BRA

SZCZOTKOWANY ANTRACYT 23434 9205 BRAT

SZCZOTKOWANA MIEDZI 23434 9205 BRCU

SZCZOTKOWANE ZŁOTO 23434 9205 BRG


STARY BRAZ SZCZOTKOWANY 23434 9205 BROB

FLEMISH BRONZE 23434 9205 FBR


FLEMISH GOLD 23434 9205 FG

ZŁOTO KOLOROWANE 23434 9205 GC

BIALY 23434 9205 W



0-85°/355°



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje

| | |
|----------------------------|--|
| LOKALIZACJA | wewnętrzne |
| MONTAŻ | Systemy niskiego napięcia Oprawa systemowa |
| STOPIEŃ OCHRONY | IP20 |
| WAGA (KG) | 0.3 |
| MOŻLIWOŚĆ REGULACJI | 0° to 85° obrotowe, 360° obrotowy |
| INFORMACJA | WALLWASH LENS EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC |

Informacje elektryczne

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| ELEKTRYCZNY | 48V-DC |
| KLASA | III |
| TYP ŚCIEMNIACZA | ściemniany poprzez DALI |
| KLASA ENERGETYCZNA | E |

Informacje o źródle światła

| | |
|---|--|
| LIGHTSOURCE NAME | LED |
| ŹRÓDŁO ŚWIATŁA | LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm |
| TM-30 VALUES | rf: 89 / Rg: 100 |
| SDCM | SDCM1 |
| GRUPA RYZYKA | RG1 |
| LM80 | L90B10 > 50000 |
| TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA) | 753lm // 5,8W // 129lm/W |
| TECHNOLOGIA LED (OPRAWA) | 413lm // 6,7W // 62lm/W |

Wymagania

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [23434_XXX5_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT


M26L - SPY 39 WALLWASH 927 DIM5

23434 9205 FG


ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilacz LED

opraw

 # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po '|' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.


Prąd min. | Prąd max.



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

10


Typ ściemniania: nie ściemnialny



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

24

Typ ściemniania: nie ściemnialny




21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

10

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

20


Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 40


KOMPATYBILNE KOMPOZYTY

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)


Dostępne kolory



23358 0000 SLM26L - PROFILE



23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m



23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m



DELTALIGHT

M26L - SPY 39 WALLWASH 927 DIM5

23434 9205 FG



23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m



Notes: