

DOT.COM M4 ST OK 92749

424 222 04 923 W-B

DISPONIBLE EN

NOIR-NOIR 424 222 04 923 B-B



NOIR-CHROME 424 222 04 923 B-C

NOIR-FLEMISH GOLD 424 222 04 923 B-FG

BLANC-NOIR 424 222 04 923 W-B

BLANC-CHROME 424 222 04 923 W-C

BLANC-FLEMISH GOLD 424 222 04 923 W-FG



 [Voir sur le site Web](#)



Informations générales

EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Encastré
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	rectangle - 136 x 40
PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)	58
ÉPAISSEUR DE LA SURFACE DE MONTAGE (MM)	max.25
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.3
ORIENTATION	30° inclinable
INFORMATIONS	4 x REFLECTOR WFL-49° EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC

Informations électriques

CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	CB, EAC, ENEC, LCA

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED cluster 5,7W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 631lm
VALEURS TM-30	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG2
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	49°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	631lm // 5,7W // 111lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	454lm // 6,6W // 69lm/W

Références obligatoires

LED POWER SUPPLY 500mA-DC DIM






Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [424_222_04_XXX_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

DOT.COM M4 ST OK 92749

424 222 04 923 W-B

COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Stretched ceiling	-

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION


les alimentations led

de luminaires



de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.




300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

3

Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 30




300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

3

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 45




300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

3

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 30



300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

3

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 45

DELTALIGHT

DOT.COM M4 ST OK 92749

424 222 04 923 W-B



300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

4

Type de gradation: fin de phase ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 56



300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

6(6)

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 82




300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

4(2)

Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 72




300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

4(2)

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 72




300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

9(7)

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 84




300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

3(2)

Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 55




300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

3(2)

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 55




300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

3->7

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 90




21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER

3

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 50



21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

4


Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 54

DELTALIGHT

DOT.COM M4 ST OK 92749

424 222 04 923 W-B




21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

4

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 54




21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

6(6)

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 84




21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

4

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 54




21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8

2->2

Type de gradation: fin de phase

Dimension de découpe (mm): 55




21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8

3->4

Type de gradation: fin de phase

Dimension de découpe (mm): 55




21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

3

Type de gradation: fin de phase

Dimension de découpe (mm): 48



21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

3

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 30

Notes: