
DELTALIGHT




DOT.COM M4 ST OK 92749

REFERENCIA 424 222 04 923 W-B

DISPONIBLE EN
NEGRO-NEGRO 424 222 04 923 B-B
NEGRO-CHROMO 424 222 04 923 B-C
BLACK-FLEMISH GOLD 424 222 04 923 B-FG
BLANCO-NEGRO 424 222 04 923 W-B
BLANCO-CHROMO 424 222 04 923 W-C
BLANCO-FLEMISH GOLD 424 222 04 923 W-FG





Ver en el sitio web

Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Empotrado
FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)	rectángulo - 136 x 40
PROFUNDIDAD EMPOTRADA (MM)	58
GROSOR DE LA SUPERFICIE DE MONTAJE (MM)	max.25
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.3
CAPACIDAD DE AJUSTE	30° giratorio
INFORMACIÓN	4 x REFLECTOR WFL-49° EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC

Información eléctrica	
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	CB, EAC, ENEC, LCA

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED cluster 5,7W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 631lm
TM-30-15 VALUES	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG2
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	49°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	631lm // 5,7W // 111lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	454lm // 6,6W // 69lm/W

Requisitos

LED POWER SUPPLY 500mA-DC DIM

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : **424_222_04_XXX_HAND.pdf**

DOT.COM M4 ST OK 92749

424 222 04 923 W-B

COMPATIBILIDAD CON TECHO

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Stretched ceiling	-


TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Fuente de Alimentación LED

de luminarias

ⓘ # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.


Corriente mín. | Corriente máx.



300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 — 3 ☐

Tipo de regulación: 1 a 10V


Dimensión de corte (mm): 30



300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 — 3 ☐

Tipo de regulación: con DALI


Dimensión de corte (mm): 45



300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL — 3 ☐

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 30



300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL — 3 ☐


Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

Dimensión de corte (mm): 45

DELTALIGHT

DOT.COM M4 ST OK 92749


424 222 04 923 W-B



300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 — 4

Tipo de regulación: con corte de fase o switch de presión


Dimensión de corte (mm): 56



300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 — 6(6)

Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion


Dimensión de corte (mm): 82



300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 4(2)

Tipo de regulación: 1 a 10 V o switch de presión


Dimensión de corte (mm): 72



300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 — 4(2)

Tipo de regulación: con DALI


Dimensión de corte (mm): 72



300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 — 9(7)

Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion


Dimensión de corte (mm): 84



300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 3(2)

Tipo de regulación: 1 a 10 V o switch de presión


Dimensión de corte (mm): 55



300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 — 3(2)

Tipo de regulación: con DALI


Dimensión de corte (mm): 55



300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV — 3->7

Tipo de regulación: no dimerizable


Dimensión de corte (mm): 90



21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER — 3

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 50



21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 — 4


Tipo de regulación: 1 a 10V

Dimensión de corte (mm): 54

DELTALIGHT

DOT.COM M4 ST OK 92749


424 222 04 923 W-B



21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 — 4

Tipo de regulación: con DALI


Dimensión de corte (mm): 54



21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL — 6(6)

Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico


Dimensión de corte (mm): 84



21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL — 4

Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico


Dimensión de corte (mm): 54



21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 — 2->2

Tipo de regulación: con corte de fase


Dimensión de corte (mm): 55



21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 — 3->4

Tipo de regulación: con corte de fase


Dimensión de corte (mm): 55



21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 — 3

Tipo de regulación: con corte de fase

Dimensión de corte (mm): 48



21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 — 3

Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 30

Notes: