
DELTALIGHT




SUPERLOOP-SPY 52 92730 MDL

АРТИКУЛ 20567 9240 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ 20567 9240 B
ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА 20567 9240 FBR
ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 20567 9240 FG
ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ 20567 9240 GC
БЕЛЫЙ 20567 9240 W





Веб страница продукта

Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	Системы низкого напряжения Системный светильник
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.4
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 90° swiveling, 355° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	REFLECTOR FL-30° INCL.CLIP 48V ADAPTER EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC Optional REFLECTORS 20° & 45° available

Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	48V-DC
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	MDL = диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC

Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm
TM-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	30°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	1041lm // 8,6W // 121lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	664lm // 9,9W // 67lm/W

Обязательные комплектующие

SPY 52 TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Опции

DIMMABLE MODULATOR

Аксессуары

HONEYCOMB 42
SPREAD LENS 42
LINEAR SPREAD LENS 42
SOFTENING LENS 42

DELTALIGHT

SUPERLOOP-SPY 52 92730 MDL

20567 9240 B

GLASS SBL 42

Полная инструкция по монтажу по ссылке : **20567_XXX0_HAND.pdf**


ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

SMART 48

 # светильников


Мин. ток | Макс. ток

ⓘ # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9 — 19 ☐

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD — 19 ☐


Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Светодиодные источники питания

 # светильников


Мин. ток | Макс. ток

ⓘ # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.




300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 10 ☐

Тип диммирования: не диммированный



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 24 ☐

Тип диммирования: не диммированный




21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 10 ☐

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 40

SUPERLOOP-SPY 52 92730 MDL

20567 9240 B




21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W 20


Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 40


Светопреломляющие устройства




19810 0010 B HONEYCOMB 42 SINGLE USE B




19810 0020 LINEAR SPREAD LENS 42




19810 0030 SPREAD LENS 42



19810 0040 SOFTENING LENS 42




19810 0050 GLASS SBL 42



19810 0060 B HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

Завершите свой продукт



19810 0100 B SPY 52 TUBE B


19810 0100 FBR SPY 52 TUBE FBR

SUPERLOOP-SPY 52 92730 MDL


20567 9240 B

19810 0100 FG	SPY 52 TUBE FG	☐
19810 0100 GC	SPY 52 TUBE GC	☐
19810 0100 W	SPY 52 TUBE W	☐


Сменный отражатель / линза



19810 0180 SPY 52 REFLECTOR 20° ☐




19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45° ☐




19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30° ☐

СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ


SUPERLOOP HC MDL — Варианты цвета корпуса



418 481 07 SUPERLOOP HC 70 MDL



418 481 09 SUPERLOOP HC 90 MDL




418 481 12 SUPERLOOP HC 120 MDL

DELTALIGHT

SUPERLOOP-SPY 52 92730 MDL


20567 9240 B




418 481 17 SUPERLOOP HC 170 MDL

SUPERLOOP HC MDL XL


Варианты цвета корпуса




20555 0000 SUPERLOOP HC 200 MDL




20556 0000 SUPERLOOP HC 250 MDL




20557 0000 SUPERLOOP HC 300 MDL



20558 0000 SUPERLOOP HC 350 MDL




20559 0000 SUPERLOOP HC 400 MDL




20560 0000 SUPERLOOP HC 500 MDL

SUPERLOOP PLUS MDL

Варианты цвета корпуса



20564 0000 SUPERLOOP PLUS HC 70 MDL




20565 0000 SUPERLOOP PLUS HC 90 MDL

DELTALIGHT

SUPERLOOP-SPY 52 92730 MDL


20567 9240 B




20566 0000 SUPERLOOP PLUS HC 120 MDL

SUPERLOOP S HC MDL


Варианты цвета корпуса




418 482 106 SUPERLOOP S HC 106 MDL



418 482 109 SUPERLOOP S HC 109 MDL



418 482 211 SUPERLOOP S HC 211 MDL



418 482 217 SUPERLOOP S HC 217 MDL

Notes: