



HEAD ON 2 93033 DIM1

473 231 812 932 ED1 GC-B



DISPONIBLE EN

NOIR-NOIR 473 231 812 932 ED1 B-B

BRONZE NOIR-NOIR 473 231 812 932 ED1 BBR-B

COULEUR OR-NOIR 473 231 812 932 ED1 GC-B

BLANC-BLANC 473 231 812 932 ED1 W-W



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales

EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Applique, Mur Applique
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.9
ORIENTATION	0° à 90° inclinable, 355° rotatif
INFORMATIONS	2 x REFLECTOR FL-33° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Informations électriques

ÉLECTRIQUE	220-240V / 50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	1 à 10 V
CLASSE D'ÉNERGIE	C
CERTIFICATS	CB, EAC, ENEC, RCM

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	2 x (LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm)
VALEURS TM-30	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	33°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	1574lm // 11,6W // 135lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	790lm // 13,3W // 59lm/W

Références obligatoires

VIZIR TUBE

Accessoires

VIZIR HONEYCOMB

VIZIR SOFTENING LENS


Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [473 231 812 XXX ED1 HAND.pdf](#)

HEDRA ON 2 93033 DIM1

473 231 812 932 ED1 GC-B

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

Equipements de contrôle divers




300 90 016 ED1 WIRELESS CONTROL 5A DIM1

☐

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 86

modifier les dispositifs de lumière




473 03 01 B VIZIR HONEYCOMB B

☐

473 03 04 VIZIR SOFTENING LENS

☐

Terminez votre produit



473 01 00 B VIZIR TUBE B

☐

473 01 00 FBR VIZIR TUBE FBR

☐

473 01 00 FG VIZIR TUBE FG

☐

473 01 00 W VIZIR TUBE W

☐

Notes: