
DELTALIGHT




MINIGRID IN TRIMLESS 1 HP 93050

RÉFÉRENCE 100049 9330 B-B

DISPONIBLE EN
NOIR-NOIR 100049 9330 B-B
NOIR-BLANC 100049 9330 B-W
BLANC-NOIR 100049 9330 W-B
BLANC-BLANC 100049 9330 W-W





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Encastré
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	rectangle - KIT
PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)	160
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.6
ORIENTATION	0° à 25° inclinable, 355° rotatif
INFORMATIONS	REFLECTOR WFL-50° EXCL.LED POWER SUPPLY 500-700mA-DC

Informations électriques	
CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	CB, ENEC

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 16,3-23,2W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 2309-3169lm
VALEURS TM-30	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	50°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	3169lm // 23,2W // 136lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	2539lm // 26,7W // 95lm/W

Références obligatoires

MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT HP
LED POWER SUPPLY 500 / 700mA-DC DIM (Remote)

Accessoires

HONEYCOMB 72
SOFTENING LENS 72

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **100049_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

MINIGRID IN TRIMLESS 1 HP 93050

100049 9330 B-B

COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

Ceiling Type	Mounting Kit	
 **System ceiling**	202 71 95 01 HP - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT HP	Required
 **Plasterboard**	202 71 95 01 HP - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT HP	Required
 **Stucanet**	202 71 95 01 HP - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT HP	Required


TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les alimentations led

de luminaires

Courant min. | Courant max.


ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.



300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 — 1

Type de gradation: 1 à 10 V


Dimension de découpe (mm): 30



300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 — 1

Type de gradation: DALI


Dimension de découpe (mm): 45



300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL — 1

Type de gradation: non dimmable


Dimension de découpe (mm): 30



300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL — 1

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 45



300 48 700 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1 — 1


Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 30

DELTALIGHT

MINIGRID IN TRIMLESS 1 HP 93050


100049 9330 B-B



300 48 700 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 — 1

Type de gradation: DALI


Dimension de découpe (mm): 45



300 48 700 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL — 1

Type de gradation: non dimmable


Dimension de découpe (mm): 30



300 48 700 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL — 1

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil


Dimension de découpe (mm): 45



300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 — 1 | 1

Type de gradation: fin de phase ou bouton poussoir


Dimension de découpe (mm): 56



300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 — 2(2) | 2(1)

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir


Dimension de découpe (mm): 82



300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 1(0) | 1(0)


Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 72



300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 — - | 1


Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir



300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 — 1(0) | 1(0)

Type de gradation: DALI


Dimension de découpe (mm): 72



300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 — 3(2) | 2(1)

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir

Dimension de découpe (mm): 84



300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 1(0) | 0


Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 55

DELTALIGHT

MINIGRID IN TRIMLESS 1 HP 93050


100049 9330 B-B



300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 1(0) | 0

Type de gradation: DALI


Dimension de découpe (mm): 55



300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV 2->2 | 2

Type de gradation: non dimmable


Dimension de découpe (mm): 90



21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 1 | 1

Type de gradation: non dimmable


Dimension de découpe (mm): 50



21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 1 | 1

Type de gradation: 1 à 10 V


Dimension de découpe (mm): 54



21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 1 | 1

Type de gradation: DALI


Dimension de découpe (mm): 54



21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL 2(2) | 2(1)

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil


Dimension de découpe (mm): 84



21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL 1 | 1

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil


Dimension de découpe (mm): 54



21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 0 | 1

Type de gradation: fin de phase


Dimension de découpe (mm): 55



21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 1 | 0

Type de gradation: fin de phase

Dimension de découpe (mm): 48



21012 0490 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68 1(0)


Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 60

DELTALIGHT

MINIGRID IN TRIMLESS 1 HP 93050


100049 9330 B-B



21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68 1(0)

Type de gradation: non dimmable


Dimension de découpe (mm): 60



21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 1

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 30




21032 0315 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 1

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 30


kit de montage



202 71 95 01 HP MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT HP

Dimension de découpe (mm): 130 x 130

modifier les dispositifs de lumière



201 05 01 B HONEYCOMB 72 B



201 05 04 SOFTENING LENS 72

Notes: