



GYN W S 927

REFERENCIA

100053 9200





[Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Pared Empotrado
FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)	rectángulo - 135 x 175
PROFUNDIDAD EMPOTRADA (MM)	65
GROSOR DE LA SUPERFICIE DE MONTAJE (MM)	min.9 - max.15
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	1.2
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC
Información eléctrica	
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	F
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED cluster 2,2W / CRI>90 / 2700K / 242lm
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	242lm // 2,2W // 110lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	77lm // 2,5W // 31lm/W
Requisitos	
LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM	

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [100053_XXX0_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Fuente de Alimentación LED		# de luminarias
<div><div></div><div># de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.</div></div>		Corriente mín. Corriente máx.
<div><div></div><div><div>300 90 91</div><div>LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W</div></div></div>	<div><div>Tipo de regulación: no dimerizable</div><div>Dimensión de corte (mm): 40</div></div>	6(4) <input type="text"/>
<div><div></div><div><div>300 90 110</div><div>LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8</div></div></div>	<div><div>Tipo de regulación: con corte de fase</div><div>Dimensión de corte (mm): 42</div></div>	2->4 <input type="text"/>

Notes: