



GYN W S 927

Артикул

100053 9200





Веб-страница продукта



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	СТЕНА ВСТРОЕННЫЙ
РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ)	прямоугольник - 135 x 175
ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ	65
ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА ВСТРАИВАНИЯ (ММ)	min.9 - max.15
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	1.2
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC
Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	F
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED cluster 2,2W / CRI>90 / 2700K / 242lm
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	242lm // 2,2W // 110lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	77lm // 2,5W // 31lm/W
Обязательные комплектующие	
LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [100053_XXX0_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодные источники питания		# светильников
 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.		Мин. ток Макс. ток
 300 90 91 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W		6(4) ☐
Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 40		
 300 90 110 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8		2->4 ☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы Размер монтажного отверстия (mm): 42		

Notes: