





INFORM 40 SQ 320 DOWN-UP 94063 DIM5

30733 9435 W-B

DISPONIBLE EN

NEGRO-NEGRO 30733 9435 B-B

BLANCO-NEGRO 30733 9435 W-B



[Ver en el sitio web](#)



Información general

UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Suspendido
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	5.3
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI DT6) Power selection to be set on driver DALI DT6 : DOWN & UP on separate channels INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m INCL.1 x CABLE 5 x 0,75mm ² 1,6m

Información eléctrica

ELÉCTRICO	220-240V / 0 50-60Hz
CLASE	I
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	con DALI
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	D

Información de la fuente de luz

LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	DOWN (HO): LED cluster 48,4W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 7283lm UP (HO): LED cluster 48,4W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 7283lm Or DOWN: LED cluster 32,6W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 5286lm UP: LED cluster 32,6W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 5286lm
TM-30-15 VALUES	Rf: 90 / Rg: 101 DOWN: rf: 90 / Rg: 101 UP: rf: 90 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	63°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	DOWN (HO): 7283lm // 48,4W // 151lm/W UP (HO): 7283lm // 48,4W // 151lm/W Or DOWN: 5286lm // 32,6W // 162lm/W UP: 5286lm // 32,6W // 162lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	DOWN (HO): 5039lm // 55,7W // 91lm/W UP (HO): 4796lm // 55,7W // 86lm/W Or DOWN: 3657lm // 37,5W // 98lm/W UP: 3481lm // 37,5W // 93lm/W

DELTALIGHT

INFORM 40 SQ 320 DOWN-UP 94063 DIM5

30733 9435 W-B


Opción

CABLE BASE R/S

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [30733_XXX5_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Cable de alimentación

	203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO	☐
	203 99 55 B CABLE BASE R B	☐
	203 99 55 W CABLE BASE R W	☐
	203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO	☐
	203 99 56 B CABLE BASE S B	☐
	203 99 56 W CABLE BASE S W	☐

Notes: