DELTALIGHT



OML50 - INFORM D HO 1640mm 8+8LED 93063

RIFERIMENTO PRODOTTO 31414 9330 B

DISPONIBILE IN
NERO 31414 9330 B

Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0
INFORMAZIONI	CLUSTER DOWN: 2131lm/m INCL.LED POWER SUPPLY CABLING 1 CIRCUIT

Informazioni elettriche	
ELETTRICO	220-240V / 0|50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	non dimmerabile
CLASSE ENERGETICA	E
CERTIFICATI	CB, ENEC, EPD, RCM

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED cluster 24,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 3494lm
TM-30	Rf: 92 / Rg: 100
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	63°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	3494lm // 24,2W // 145lm/W

Notes: