
DELTALIGHT




D-LINER 19 INF LOC1 1114 94058 DIM5

ODNIESIENIE 32018 9425 B

DOSTĘPNE W
CZARNY 32018 9425 B





Zobacz na stronie internetowej

Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Wbudowane
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	48 x REFLECTOR 58° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 520mA-DC INCL.1 x CABLE 5 x 0,75mm² - 0,5m + WIELAND PLUG GST18i5 male pastelblue

Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	220-240V / 0|50-60Hz
KLASA	I
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemnialny poprzez DALI
KLASA ENERGETYCZNA	C
CERTYFIKATY	EPD

Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED cluster 17,3W / CRI>90 / 4000K / 3154lm
BEAMANGLE	58°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	3154lm // 17,3W // 183lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	2684lm // 19,9W // 135lm/W

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **32018_XXX5_HAND.pdf**

KOMPATYBILNOŚĆ SUFITU

Ceiling Type	Mounting Kit
Acoustic climate-control ceiling Interalu SAPP	-

DELTALIGHT

D-LINER 19 INF LOC1 1114 94058 DIM5

32018 9425 B



Acoustic climate-control ceiling Hunter Douglas 30BD

-

Notes: