





SUPERNOVA LINE 65 TW DIM5

274 95 06 26 ED5 B

DOSTĘPNE W

CZARNY 274 95 06 26 ED5 B

BIAŁY 274 95 06 26 ED5 W



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Montowane na powierzchni, Sufit Podwieszane
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	6.3
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	INCL.PC SBL INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY - DALI (DT6) 2 DALI CONTROL CHANNELS
Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	120-240V / 0 50-60Hz
KLASA	I
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemniany poprzez DALI
KLASA ENERGETYCZNA	F
CERTYFIKATY	CB, ENEC, EPD, RCM
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	@ 2700K: LED cluster 45W / CRI>80 / 2700K - 5700K / 4208lm Or @ 5700K: LED cluster 45W / CRI>80 / 2700K - 5700K / 4841lm
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	@ 2700K: 4208 lm // 45 W // 94 lm/W Or @ 5700K: 4841 lm // 45 W // 108 lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	3131lm // 51,8W // 60lm/W Or 3592lm // 51,8W // 69lm/W


Opcje

SUSPENSION SET 18 3m TW ED5
CABLE BASE R / S + COVERSET R / S
CENTRAL ROD SUSPENSION
SUPPERNOVA 65 RECESSED KIT

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [274_95_06_26_ED5_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilanie



203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO

☐

203 99 55 B CABLE BASE R B

☐

203 99 55 W CABLE BASE R W

☐

203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO

☐

203 99 56 B CABLE BASE S B

☐

203 99 56 W CABLE BASE S W

☐

Zestawa do zabudowy




274 94 0710 SUPERNOVA 65 RECESSED KIT

☐

Wymiar wycięcia (mm): 735

Ośłona



204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO

☐

204 00 62 B COVERSET R 62 B

☐






204 00 62 W COVERSET R 62 W

☐

DELTALIGHT

SUPERNOVA LINE 65 TW DIM5

274 95 06 26 ED5 B


	<u>204 00 90 ANO</u>	COVERSET R 90 ANO	☐
	<u>204 00 90 B</u>	COVERSET R 90 B	☐
	<u>204 00 90 W</u>	COVERSET R 90 W	☐
	<u>204 00 100 ANO</u>	COVERSET R 100 ANO	☐
	<u>204 00 100 B</u>	COVERSET R 100 B	☐
	<u>204 00 100 W</u>	COVERSET R 100 W	☐
	<u>204 62 62 ANO</u>	COVERSET S 62 ANO	☐
	<u>204 62 62 B</u>	COVERSET S 62 B	☐
	<u>204 62 62 W</u>	COVERSET S 62 W	☐
	<u>204 80 80 ANO</u>	COVERSET S 80 ANO	☐
	<u>204 80 80 B</u>	COVERSET S 80 B	☐
	<u>204 80 80 W</u>	COVERSET S 80 W	☐
	<u>204 90 90 ANO</u>	COVERSET S 90 ANO	☐
	<u>204 90 90 B</u>	COVERSET S 90 B	☐
	<u>204 90 90 W</u>	COVERSET S 90 W	☐

DELTALIGHT

SUPERNOVA LINE 65 TW DIM5

274 95 06 26 ED5 B

Części do zwieszenia

328 18 43 TW ED5 SUSPENSION SET 18 TW DIM5 3m			☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI			
	328 24 61 B	CENTRAL ROD SUSPENSION 65 1m B	☐
	328 24 61 W	CENTRAL ROD SUSPENSION 65 1m W	☐

Elementy połączenia elektrycznego

	15225 0360 B	CONNECTION ST B	☐
	Wymiar wycięcia (mm): 43		
	15225 0360 W	CONNECTION ST W	☐

Notes: