





KIX II PIN 92730

13537 9220 N

DISPONIBLE EN
ALU GRIS 13537 9220 A
ANTRACITA 13537 9220 N
PINO VERDE 13537 9220 PGR



[Ver en el sitio web](#)



Información general

UBICACIÓN	exterior
INSTALACIÓN	Suelo Al superficie
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP65
PROTECCIÓN CONTRA EL IMPACTO MECÁNICO	IK03
PESO (KG)	1.2
CAPACIDAD DE AJUSTE	180° giratorio, 360° orientable
INFORMACIÓN	REFLECTOR FL-30° INCL.1 x CABLE H05 RN-F 2 x 1mm ² 2m INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Información eléctrica

ELÉCTRICO	100-240V / 50-60Hz
CLASE	II
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	no dimerizable
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E

Información de la fuente de luz

LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm
TM-30-15 VALUES	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	30°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	753lm // 5,8W // 129lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	616lm // 6,7W // 92lm/W

Opción

CBOX
 IP68 CONNECTION KIT
 IP68 CONNECTOR 3P

Accesorios

KAP KIX
 HONEYCOMB KIX

DELTALIGHT


KIX II PIN 92730

13537 9220 N

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [13537_XXX0_HAND.pdf](#)


TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Partes para conexión a prueba de agua



216 12 00 CBOX

Dimensión de corte (mm): 142 x 142




216 12 01 IP68 CONNECTION KIT




216 12 02 IP68 CONNECTOR 3P

Dispositivos de modificación de Luz



232 10 00 N KAP KIX N



232 10 03 N HONEYCOMB KIX N

Notes: