





KIX II PIN 92730

13537 9220 N

DOSTĘPNE W
ALU SZARY 13537 9220 A
ANTRACYT 13537 9220 N
SOSNOWA ZIELEN 13537 9220 PGR



[Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje

| | |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LOKALIZACJA | zewnętrzne |
| MONTAŻ | Podłoga Montowane na powierzchni |
| STOPIEŃ OCHRONY | IP65 |
| OCHRONA PRZED UDERZENIEM MECHANICZNYM | IK03 |
| WAGA (KG) | 1.2 |
| MOŻLIWOŚĆ REGULACJI | 180° obrotowe, 360° obrotowy |
| INFORMACJA | REFLECTOR FL-30° INCL.1 x CABLE H05 RN-F 2 x 1mm ² 2m INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC |

Informacje elektryczne

| | |
|----------------------------|--------------------|
| ELEKTRYCZNY | 100-240V / 50-60Hz |
| KLASA | II |
| W ZESTAWIE ZASILACZ | YES |
| TYP ŚCIEMNIACZA | nie ściemniający |
| KLASA ENERGETYCZNA | E |

Informacje o źródle światła

| | |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| LIGHTSOURCE NAME | LED |
| ŹRÓDŁO ŚWIATŁA | LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm |
| TM-30 VALUES | rf: 89 / Rg: 100 |
| SDCM | SDCM1 |
| GRUPA RYZYKA | RG1 |
| LM80 | L90B10 > 50000 |
| BEAMANGLE | 30° |
| TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA) | 753lm // 5,8W // 129lm/W |
| TECHNOLOGIA LED (OPRAWA) | 616lm // 6,7W // 92lm/W |

Opcje

CBOX
 IP68 CONNECTION KIT
 IP68 CONNECTOR 3P


Akcesoria

KAP KIX
 HONEYCOMB KIX

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [13537_XXX0_HAND.pdf](#)


ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Wodoodporne elementy połączeń



216 12 00 CBOX

Wymiar wycięcia (mm): 142 x 142




216 12 01 IP68 CONNECTION KIT




216 12 02 IP68 CONNECTOR 3P

Urządzenia do regulacji światła



232 10 00 N KAP KIX N



232 10 03 N HONEYCOMB KIX N

Notes: