
DELTALIGHT




MONTUR M LED 930

RIFERIMENTO PRODOTTO 232 212 93 B

DISPONIBILE IN
ALU GRIGIO 232 212 93 A
NERO 232 212 93 B
FLEMISH BRONZE PER ESTERNO 232 212 93 FBRX
ANTRACITE 232 212 93 N
BIANCO 232 212 93 W





Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor-outdoor
IP	Soffitto Soffitto/Superficie,Parete Soffitto/Superficie
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP65
PROTEZIONE CONTRO L'IMPATTO MECCANICO	IK07
PESO (KG)	2.6
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	INCL.GLASS OPAL INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Informazioni elettriche	
ELETTRICO	100-240V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	non dimmerabile
CLASSE ENERGETICA	D
CERTIFICATI	LCA, RCM

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED cluster 6,3W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 925lm
TM-30	Rf: 92 / Rg: 100
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L80 > 60000
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	925lm // 6,3W // 147lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	459lm // 7,2W // 63lm/W

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **232_212_XX_HAND.pdf**

DELTALIGHT

MONTUR M LED 930

232 212 93 B

Notes: