




LOGIC LINEAR ON 880 WALL  
GRAZER AG 927 DIM5

REFERENCIA 30838 9205 A

DISPONIBLE EN  
**ALU GRIS** 30838 9205 A  
**NEGRO** 30838 9205 B  
**FLEMISH BRONZE PARA EXTERIORES** 30838 9205 FBRX  
**ANTRACITA** 30838 9205 N  
**BLANCO** 30838 9205 W



 [Ver en el sitio web](#)




|                                         |                                                                                              |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Información general                     |                                                                                              |
| UBICACIÓN                               | exterior                                                                                     |
| INSTALACIÓN                             | Suelo Al superficie,Pared Al superficie                                                      |
| PROTECCIÓN DE INGRESO                   | IP67                                                                                         |
| PROTECCIÓN CONTRA EL IMPACTO MECÁNICO   | IK07                                                                                         |
| PESO (KG)                               | 2                                                                                            |
| INFORMACIÓN                             | 16 x WALLGRAZER LENS + ANTI GLARE SHIELD<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>DALI DT8 dimming |
| Información eléctrica                   |                                                                                              |
| ELÉCTRICO                               | 48V-DC                                                                                       |
| CLASE                                   | III                                                                                          |
| TIPO DE ATENUACIÓN                      | con DALI                                                                                     |
| CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA                | F                                                                                            |
| CERTIFICADOS                            | CB, ENEC                                                                                     |
| Información de la fuente de luz         |                                                                                              |
| LIGHTSOURCE NAME                        | LED                                                                                          |
| FUENTE DE LUZ                           | LED cluster 28,8W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 3288lm                                         |
| TM-30-15 VALUES                         | Rf: 91 / Rg: 100                                                                             |
| SDCM                                    | SDCM3                                                                                        |
| GRUPO DE RIESGO                         | RG2                                                                                          |
| LM80                                    | L80 > 150000                                                                                 |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ) | 3288lm // 28,8W // 111lm/W                                                                   |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)     | 1568lm // 33,1W // 47lm/W                                                                    |
| Requisitos                              |                                                                                              |
| WALL BRACKET SET                        |                                                                                              |
| FLOOR BRACKET SET                       |                                                                                              |
| IP68 CABLE + CONNECTOR 5P               |                                                                                              |
| LED POWER SUPPLY 48V-DC                 |                                                                                              |
| Opción                                  |                                                                                              |
| THROUGH WIRING SET IP68                 |                                                                                              |

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [30838\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

| Fuente de Alimentación LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | # de luminarias |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <div><div><div><div></div><div></div></div><div># de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -&gt; max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.</div></div></div> <div>Corriente mín.   Corriente máx.</div> |                 |

|                                                                                  |                                                                                                                                                             |               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  | <p><b><u>21032 0390</u></b>    LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W</p> <p><b>Tipo de regulación: no dimerizable</b></p> <p><b>Dimensión de corte (mm): 75</b></p> | 2 <div></div> |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|

| Accesorios de Fijación                                                             |                               |                             |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
|  | <b><u>30810 0040</u></b>      | LOGIC LINEAR 880 BOX EXTEND | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b><u>30810 0040 INOX</u></b> | WALL BRACKET SET 60 INOX    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b><u>30810 0040 N</u></b>    | WALL BRACKET SET 60 N       | <input type="checkbox"/> |
|  | <b><u>30810 0050 INOX</u></b> | WALL BRACKET SET 100 INOX   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b><u>30810 0050 N</u></b>    | WALL BRACKET SET 100 N      | <input type="checkbox"/> |
|  | <b><u>30810 0060 INOX</u></b> | WALL BRACKET SET 200 INOX   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b><u>30810 0060 N</u></b>    | WALL BRACKET SET 200 N      | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## LOGIC LINEAR ON 880 WALL GRAZER AG 927 DIM5

30838 9205 A



**30810 0070 INOX** FLOOR BRACKET SET INOX

☐

### Partes para conexión eléctrica



**30810 0080** IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 0,5m

☐

**30810 0090** IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 2m

☐

**30810 0110** THROUGH WIRING SET IP68 880

☐

Notes: