



## M26L - OCTAV 39 93040 DIM5

29023 9335 FG

DISPONIBLE EN



**NOIR** 29023 9335 B

**FLEMISH BRONZE** 29023 9335 FBR

**FLEMISH GOLD** 29023 9335 FG

**COULEUR OR** 29023 9335 GC

**BLANC** 29023 9335 W



Voir sur le site Web



| Informations générales            |                                                         |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| EMPLACEMENT                       | interieur                                               |
| INSTALLATION                      | Systèmes basse tension Monté sur systèmes basse tension |
| INDICE DE PROTECTION              | IP20                                                    |
| POIDS (KG)                        | 0.4                                                     |
| ORIENTATION                       | 0° à 85° inclinable, 360° rotatif                       |
| INFORMATIONS                      | REFLECTOR WFL-40°<br>EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC        |
| Informations électriques          |                                                         |
| ÉLECTRIQUE                        | 48V-DC                                                  |
| CLASSE                            | III                                                     |
| TYPE DIM                          | DALI                                                    |
| CLASSE D'ÉNERGIE                  | E                                                       |
| CERTIFICATS                       | CB, ENEC                                                |
| Info Source lumineuse             |                                                         |
| LIGHTSOURCE NAME                  | LED                                                     |
| SOURCE DE LUMIÈRE                 | LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm       |
| VALEURS TM-30                     | rf: 90 / Rg: 99                                         |
| SDCM                              | SDCM1                                                   |
| GROUPE DE RISQUE                  | RG1                                                     |
| LM80                              | L90B10 > 50000                                          |
| BEAMANGLE                         | 40°                                                     |
| TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE) | 1089lm // 8,6W // 127lm/W                               |
| TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)        | 737lm // 9,9W // 75lm/W                                 |

### Remarques

Take a look at our **MAGNETIC PROFILES** movie

### Références obligatoires

SPY 39 L TUBE

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **29023\_XXX5\_HAND.pdf**

### TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION


#### les alimentations led

#### # de luminaires



# de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'l' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

10

Type de gradation: non dimmable



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

24

Type de gradation: non dimmable



**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

10

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40




**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

20

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40

#### Terminez votre produit



**24144 0020 B** SPY 39 L TUBE B

**24144 0020 FBR** SPY 39 L TUBE FBR

**24144 0020 FG** SPY 39 L TUBE FG

**24144 0020 GC** SPY 39 L TUBE GC




**24144 0020 W** SPY 39 L TUBE W

# DELTALIGHT

## M26L - OCTAV 39 93040 DIM5

29023 9335 FG

### COMPOSABLES COMPATIBLES

| SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)                                   |                                       | Couleurs disponibles                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <b>23358 0000</b> SLM26L - PROFILE    |    |
|   | <b>23358 0010</b> SLM26L - PROFILE 1m |    |
|   | <b>23358 0020</b> SLM26L - PROFILE 2m |    |
|  | <b>23358 0030</b> SLM26L - PROFILE 3m |  |

Notes: