



OML50 - LED ARRAY D HO  
1640mm 930 DIM5

31014 9305

 [Веб страница продукта](#)



|                                |                                                                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общая информация               |                                                                                                    |
| ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ     | внутреннее                                                                                         |
| ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ         | IP20                                                                                               |
| ВЕС (КГ)                       | 1.5                                                                                                |
| ИНФОРМАЦИЯ                     | CLUSTER DOWN: 3863lm/m<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY<br>(DALI-2 standard)<br>CABLING 1 CIRCUIT |
| Электрические характеристики   |                                                                                                    |
| НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ         | 220-240V / 0 50-60Hz                                                                               |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ    | I                                                                                                  |
| ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНЯ         | YES                                                                                                |
| УПРАВЛЕНИЕ                     | диммированный по протоколу DALI                                                                    |
| КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ      | D                                                                                                  |
| СЕРТИФИКАТЫ                    | EPD, RCM                                                                                           |
| Характеристики источника света |                                                                                                    |
| LIGHTSOURCE NAME               | LED                                                                                                |
| ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА            | LED cluster 40,8W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 6336lm                                               |
| TM-30 ЗНАЧЕНИЯ                 | Rf: 92 / Rg: 100                                                                                   |
| SDCM                           | SDCM3                                                                                              |
| ГРУППА РИСКА                   | RG1                                                                                                |
| LM80                           | L80 > 60000                                                                                        |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА       | 6336lm // 40,8W // 155lm/W                                                                         |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Опции                 |  |
| WIRELESS CONTROL DIM5 |  |

Notes: