



SUPERLOOP HC 70 SBL 930

321 107 93 W


ERHÄLTICH IN

SCHWARZ 321 107 93 B

FLEMISH BRONZE 321 107 93 FBR

FLEMISH GOLD 321 107 93 FG

WEISS 321 107 93 W



 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Pendel
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	2.3
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	INCL.PC SBL EXCL.LED POWER SUPPLY 500-700mA-DC INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm ²
Elektrische Informationen	
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	CB, EAC, ENEC, EPD
Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED cluster 21,2-29,2W / CRI>90 (R9: 59) / 3000K / 2916-3870lm
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 30000
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	3870lm // 29,2W // 132lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	2325lm // 33,6W // 69lm/W

Erforderliches Zubehör

LED POWER SUPPLY 500 / 700mA-DC DIM
SUPERLOOP POWERBOX L 500mA
SUPERLOOP POWERBOX L/H 700mA

Optionen

CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [321_X07_93_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Stromversorgung




	203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO	☐
	203 99 55 B CABLE BASE R B	☐
	203 99 55 W CABLE BASE R W	☐
	203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO	☐
	203 99 56 B CABLE BASE S B	☐
	203 99 56 W CABLE BASE S W	☐

LED Betriebsgeräte

Leuchten

 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom

	300 90 127 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 27W DIM1 Dimmtyp: 1-10V Ausschnittmaß (mm): 54	1 ☐
	300 90 128 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 36W DIM1 Dimmtyp: 1-10V Ausschnittmaß (mm): 54	1 ☐
	300 90 131 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 38W DIM5 Dimmtyp: DALI Ausschnittmaß (mm): 54	1 ☐


SUPERLOOP HC 70 SBL 930

Power box

Min. Strom | Max. Strom


1

1



1

1




1

1

9

☐

9



9

9

DELTALIGHT

SUPERLOOP HC 70 SBL 930

321 107 93 W


	<u>204 00 90 W</u>	COVERSET R 90 W	☐
	<u>204 00 100 ANO</u>	COVERSET R 100 ANO	☐
	<u>204 00 100 B</u>	COVERSET R 100 B	☐
	<u>204 00 100 W</u>	COVERSET R 100 W	☐
	<u>204 62 62 ANO</u>	COVERSET S 62 ANO	☐
	<u>204 62 62 B</u>	COVERSET S 62 B	☐
	<u>204 62 62 W</u>	COVERSET S 62 W	☐
	<u>204 80 80 ANO</u>	COVERSET S 80 ANO	☐
	<u>204 80 80 B</u>	COVERSET S 80 B	☐
	<u>204 80 80 W</u>	COVERSET S 80 W	☐
	<u>204 90 90 ANO</u>	COVERSET S 90 ANO	☐
	<u>204 90 90 B</u>	COVERSET S 90 B	☐
	<u>204 90 90 W</u>	COVERSET S 90 W	☐

DELTALIGHT

SUPERLOOP HC 70 SBL 930

321 107 93 W


Aufhängung Zubehör



328 10 01 SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.

☐

Ausschnittmaß (mm): 62 (CONCRETE: 102)



15225 0340 B SUSPENSION ST B


☐

Ausschnittmaß (mm): 27

15225 0340 W SUSPENSION ST W

☐

elektrische Anschlusssteile



328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

☐

Ausschnittmaß (mm): 62 (CONCRETE: 102)



15225 0360 B CONNECTION ST B

☐

Ausschnittmaß (mm): 43

15225 0360 W CONNECTION ST W

☐

Notes: