
DELTALIGHT




# SPLIT-IT SPY 66 92745

**REFERENZEN** 18434 9230 B

ERHÄLTLICH IN
**SCHWARZ** 18434 9230 B
**WEISS** 18434 9230 W




Auf der Website anzeigen

| Allgemeine Information | |
|---|---|
| **ANWENDUNGSBEREICH** | innenbereich |
| **INSTALLATION** | Niederspannungssysteme Niederspannungssysteme montiert |
| **SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN** | IP20 |
| **GEWICHT (KG)** | 0.6 |
| **INFORMATION** | ADJUSTABLE<br>REFLECTOR WFL-45°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>EXCL.LED POWER CONVERTER 48V TO 500mA-DC PRO<br>Optional REFLECTORS 18° & 30° available |

| Elektrische Informationen | |
|---|---|
| **KLASSE** | III |
| **ART DER DIMMUNG** | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung |
| **ENERGIEKLASSE** | E |

| Lichtquelle Info | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **LICHTQUELLE** | LED array 11,6-17,2W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1458-2009lm |
| **TM-30** | Rf: 89 / Rg: 100 |
| **SDCM** | SDCM1 |
| **RISIKOGRUPPE** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 45° |
| **LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)** | 2009lm // 17,2W // 117lm/W |
| **LED -TECHNIK (LEUCHTE)** | 1379lm // 19,8W // 70lm/W |

## Erforderliches Zubehör

SPY 66 TUBE
LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC
LED POWER SUPPLY 48V-DC

## Optionen

THROUGH WIRING 48V-DC

## Zubehör

HONEYCOMB 57
SPREAD LENS 57
LINEAR SPREAD LENS 57
SOFTENING LENS 57
GLASS SBL 57

DELTALIGHT


# SPLIT-IT SPY 66 92745

18434 9230 B

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **18434_XXX0_HAND.pdf**

## SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

### Stromversorgung




**416 99 00** THROUGH WIRING 48V-DC SPLIT-IT PRO ☐

### LED Betriebsgeräte

### # Leuchten

ⓘ # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.


**Min. Strom | Max. Strom**




**300 48 500 PRO ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W PRO DIM1 — 1 ☐

**Dimmtyp: 1-10V**


**Ausschnittmaß (mm): 30**




**300 48 500 PRO ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W PRO DIM5 — 1 ☐

**Dimmtyp: DALI**


**Ausschnittmaß (mm): 45**




**300 48 500 PRO WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W PRO WDL — 1 ☐

**Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar**


**Ausschnittmaß (mm): 45**




**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 — 1 | 1 ☐

**Dimmtyp: Phasenabschnitt oder Taster**

**Ausschnittmaß (mm): 56**





**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 — 2(2) | 2(2) ☐

**Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster**

**Ausschnittmaß (mm): 82**

# SPLIT-IT SPY 66 92745


18434 9230 B




**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 1(1) | 1(0)


**Dimmtyp: 1-10V / Taster**

**Ausschnittmaß (mm): 72**




**300 90 67** LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 1 | -


**Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster**




**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 1(1) | 1(0)

**Dimmtyp: DALI**


**Ausschnittmaß (mm): 72**




**300 90 69** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 3(3) | 3(2)

**Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster**


**Ausschnittmaß (mm): 84**




**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 1(1) | 1(0)

**Dimmtyp: 1-10V / Taster**


**Ausschnittmaß (mm): 55**




**300 90 125** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 1(1) | 1(0)

**Dimmtyp: DALI**


**Ausschnittmaß (mm): 55**




**300 90 135** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV 2->2 | 2

**Dimmtyp: nicht dimmbar**


**Ausschnittmaß (mm): 90**




**21012 0010** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 1 | 1

**Dimmtyp: nicht dimmbar**


**Ausschnittmaß (mm): 50**




**21012 0021** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 1 | 1

**Dimmtyp: 1-10V**

**Ausschnittmaß (mm): 54**





**21012 0035** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 1 | 1

**Dimmtyp: DALI**

**Ausschnittmaß (mm): 54**

# SPLIT-IT SPY 66 92745


18434 9230 B




**21012 004W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL 2(2) | 2(2)

**Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar**


**Ausschnittmaß (mm): 84**




**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL 1 | 1

**Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar**


**Ausschnittmaß (mm): 54**




**21012 0268** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 1

**Dimmtyp: Phasenabschnitt**


**Ausschnittmaß (mm): 50**




**21012 0288** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 1

**Dimmtyp: Phasenabschnitt**


**Ausschnittmaß (mm): 55**




**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 1 | 1

**Dimmtyp: Phasenabschnitt**


**Ausschnittmaß (mm): 48**




**21012 0480** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68 1(1)

**Dimmtyp: nicht dimmbar**


**Ausschnittmaß (mm): 60**




**21012 0500** LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68 1(0)

**Dimmtyp: nicht dimmbar**

**Ausschnittmaß (mm): 60**





**21032 0375** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W PRO DIM5 1

**Dimmtyp: DALI**

**Ausschnittmaß (mm): 30**

## Licht veredelndes Zubehör





**24611 0150 B** HONEYCOMB 57 SINGLE USE B

# SPLIT-IT SPY 66 92745


18434 9230 B





**24611 0160** GLASS SBL 57





**24611 0170** LINEAR SPREAD LENS 57




**24611 0190** SOFTENING LENS 57





**24611 0200** SPREAD LENS 57




**24611 0210 B** HONEYCOMB 57 DOUBLE USE B

## Beenden Sie Ihr Produkt




**24611 0100 B** SPY 66 TUBE B

**24611 0100 FBR** SPY 66 TUBE FBR

**24611 0100 FG** SPY 66 TUBE FG

**24611 0100 GC** SPY 66 TUBE GC

**24611 0100 W** SPY 66 TUBE W

DELTALIGHT

# SPLIT-IT SPY 66 92745

18434 9230 B

## Austauschbarer Reflektor / Linse



**24611 0220** SPY 66 REFLECTOR 18°



**24611 0230** SPY 66 REFLECTOR 30°



**24611 0240** SPY 66 REFLECTOR 45°

## KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN

| SPLIT-IT PRO profile | Erhältliche Farben |
|---|---|
|  **372 01 00** SPT PRO - PROFILE | |

Notes: