DELTALIGHT

SOLI - LINE 90 DOWN 930 MDL

RÉFÉRENCE 27150 9300 W

DISPONIBLE EN
NOIR 27150 9300 B
BLANC 27150 9300 W





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Systèmes basse tension Monté sur systèmes basse tension
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.5
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	48V-DC
CLASSE	III
TYPE DIM	MDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	CB, ENEC

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED flex 18W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 2240lm
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 30000
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	2240lm // 18W // 124lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	1485lm // 20,7W // 72lm/W

Références obligatoires

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Références optionnelles

DIMMABLE MODULATOR

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **27150_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

SOLI - LINE 90 DOWN 930 MDL

27150 9300 W

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

SMART 48

 # de luminaires

Courant min. | Courant max.

ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9 — 9 ☐

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD — 9 ☐

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

les alimentations led

 # de luminaires

Courant min. | Courant max.

ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 4 ☐

Type de gradation: non dimmable



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 11 ☐

Type de gradation: non dimmable



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 4 ☐

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 9 ☐

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40

DELTALIGHT

SOLI - LINE 90 DOWN 930 MDL

27150 9300 W

COMPOSABLES COMPATIBLES

SOLISCAPE profile	Couleurs disponibles
 **27111 0020** SOLI - PROFILE 2m	
 **27111 0030** SOLI - PROFILE 3m	

Notes: