





SOLI - 66 93018 DIM5

27123 9315 B

DISPONIBLE EN
NOIR 27123 9315 B
BLANC 27123 9315 W



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Systèmes basse tension Monté sur systèmes basse tension
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.5
ORIENTATION	0° à 90° inclinable, 360° rotatif
INFORMATIONS	REFLECTOR SP-18° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC Optional REFLECTORS 30° & 45° available

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	48V-DC
CLASSE	III
TYPE DIM	DALI
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	CB, ENEC, LCA





Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 21W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 2463lm
VALEURS TM-30	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	18°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	2463lm // 21W // 117lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	1759lm // 24,2W // 73lm/W

Références obligatoires	
SPY 66 TUBE	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	

Accessoires	
HONEYCOMB 57	
SPREAD LENS 57	
LINEAR SPREAD LENS 57	
SOFTENING LENS 57	
GLASS SBL 57	

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [27123_XXX5_HAND.pdf](#)


TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les alimentations led			# de luminaires
 # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'l' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.			Courant min. Courant max.
 300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN	Type de gradation: non dimmable	4	☐
 300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	Type de gradation: non dimmable	10	☐
 21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	Type de gradation: non dimmable Dimension de découpe (mm): 40	4	☐
 21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	Type de gradation: non dimmable Dimension de découpe (mm): 40	8	☐
modifier les dispositifs de lumière			
 24611 0150 B HONEYCOMB 57 SINGLE USE B			☐
 24611 0160 GLASS SBL 57			☐


DELTALIGHT

SOLI - 66 93018 DIM5


27123 9315 B




24611 0170 LINEAR SPREAD LENS 57

☐

24611 0190 SOFTENING LENS 57

☐


24611 0200 SPREAD LENS 57

☐

24611 0210 B HONEYCOMB 57 DOUBLE USE B

☐

Terminez votre produit



24611 0100 B SPY 66 TUBE B

☐

24611 0100 FBR SPY 66 TUBE FBR

☐

24611 0100 FG SPY 66 TUBE FG

☐

24611 0100 GC SPY 66 TUBE GC

☐

24611 0100 W SPY 66 TUBE W

☐

Réflecteur / lentille remplaçable



24611 0220 SPY 66 REFLECTOR 18°

☐

DELTALIGHT

SOLI - 66 93018 DIM5

27123 9315 B





24611 0230 SPY 66 REFLECTOR 30°



24611 0240 SPY 66 REFLECTOR 45°



COMPOSABLES COMPATIBLES

SOLISCAPE profile	Couleurs disponibles
  27111 0020 SOLI - PROFILE 2m	 
  27111 0030 SOLI - PROFILE 3m	 

Notes: