



HALOSCAN ON 2 MP 92735 DIM8



23149 9238 W-W

BESCHIKBAAR IN

ZWART-ZWART 23149 9238 B-B

ZWART-GOUD KLEUR 23149 9238 B-GC

WIT-WIT 23149 9238 W-W



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Opbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.7
RICHTBAARHEID	0° tot 45° zwenkbaar, 355° roteerbaar
INFO	LENS FL-35° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Elektrische info

INGANGSSPANNING	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING	YES
DIM TYPE	net-dimbaar (fase afsnijding)
ENERGIE KLASSE	D
CERTIFICATEN	CB, ENEC, RCM

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	2 x (LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm)
TM-30-15 WAARDEN	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	35°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	1506lm // 11,6W // 129lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	1156lm // 13,3W // 87lm/W




Accessoires

HALOSCAN HONEYCOMB
HALOSCAN LINEAR SPREAD LENS
HALOSCAN KAP MP

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [23149_XXX8_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Licht veranderende onderdelen

	23110 0040	HALOSCAN LINEAR SPREAD LENS	☐
	23110 0050 B	HALOSCAN HONEYCOMB B	☐
	23110 0060 B	HALOSCAN KAP MP B	☐
	23110 0060 W	HALOSCAN KAP MP W	☐

Notes: