



BOXY R SOFT 93045 DIM8

10745 9038 B-FBR

DISPONIBLE EN


NOIR-NOIR 10745 9038 B-B

NOIR-FLEMISH BRONZE 10745 9038 B-FBR

NOIR-FLEMISH GOLD 10745 9038 B-FG

BLANC-NOIR 10745 9038 W-B

BLANC-BLANC 10745 9038 W-W



Voir sur le site Web



Informations générales

EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Applique
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.6
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	REFLECTOR WFL-45° INCLDIMMABLE POWER SUPPLY 500mA-DC

Informations électriques

ÉLECTRIQUE	220-240V / 0 50-60Hz
CLASSE	II
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	fin de phase
CLASSE D'ÉNERGIE	F
CERTIFICATS	LCA, RCM

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm
SDCM	SDCM2
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	1038lm // 10,2W // 109lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	794lm // 11,7W // 68lm/W

Accessoires

BOXY HONEYCOMB
BOXY SOFTENING LENS
BOXY GLASS SBL

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [10745_XXX8_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

modifier les dispositifs de lumière

 Ø40	 Ø45 1.5	<u>251 70 03 01 B</u> BOXY HONEYCOMB B	☐
<u>251 70 03 01 W</u> BOXY HONEYCOMB W			☐
 Ø40	 Ø45 1.5	<u>251 70 03 04 B</u> BOXY SOFTENING LENS B	☐
<u>251 70 03 04 W</u> BOXY SOFTENING LENS W			☐
 Ø40	 Ø45 1.5	<u>251 70 03 05 B</u> BOXY GLASS SBL B	☐
<u>251 70 03 05 W</u> BOXY GLASS SBL W			☐

Notes: