




LOGIC 190 R OK LINEAR H 927 DIM5

30219 9205 INOX

DOSTĘPNE W
INOX 30219 9205 INOX



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	zewnątrzne
MONTAŻ	Podłoga Wbudowane
KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA	okrągłe - BOX
GŁĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM)	190
STOPIEŃ OCHRONY	IP67
OCHRONA PRZED UDERZENIEM MECHANICZNYM	IK10
WAGA (KG)	2
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 25° obrotowe
INFORMACJA	9 x LENS SP-14° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC INCL.LINEAR SPREAD LENS HORIZONTAL Oval spread 15°-60° INCL.1 x CABLE H07 RN-F 5 x 1mm ² 0,5m INCL.IP68 CONNECTOR 5P ESG 10mm max.500kg
Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	110-240V / 50-60Hz
KLASA	I
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemnialny poprzez DALI
KLASA ENERGETYCZNA	F
CERTYFIKATY	CB, ENEC, EPD, RCM
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED cluster 12,6W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 1466lm
TM-30 VALUES	Rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	14°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	1466lm // 12,6W // 116lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	946lm // 14,5W // 65lm/W

Wymagania

LOGIC 190 R BOX

Opcje

LOGIC 190 ANTI VANDAL SCREWS 2 PCS

DELTALIGHT


LOGIC 190 R OK LINEAR H 927 DIM5

30219 9205 INOX

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [30219_XXX5_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Puszka do montażu w ziemi




30210 0010 LOGIC 190 R BOX

Wymiar wycięcia (mm): 300 x 230

☐


Wodoodporne elementy połączeń



21034 0150 IP68 Y-CONNECTOR 5P

☐

Inne



30210 0020 LOGIC 190 ANTI VANDAL SCREWS 2 PCS

☐

Notes: