
DELTALIGHT




# D-LINER 19 SBL LOC1 820 930 RD

**RÉFÉRENCE** 32035 9300 B

DISPONIBLE EN
**NOIR** 32035 9300 B




Voir sur le site Web

| Informations générales | |
|---|---|
| **EMPLACEMENT** | interieur |
| **INSTALLATION** | Plafond Encastré |
| **INDICE DE PROTECTION** | IP20 |
| **POIDS (KG)** | 0 |
| **ORIENTATION** | non réglable |
| **INFORMATIONS** | EXCL.LED POWER SUPPLY 520mA-DC<br>INCL.1 x CABLE 2 x 0,75mm² - 0,5m + WIELAND PLUG GST08i2 male green |

| Informations électriques | |
|---|---|
| **CLASSE** | III |
| **CLASSE D'ÉNERGIE** | E |
| **CERTIFICATS** | EPD |

| Info Source lumineuse | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **SOURCE DE LUMIÈRE** | LED flex 20W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 2400lm |
| **SDCM** | SDCM3 |
| **LM80** | L70 > 30000 |
| **TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)** | 2400lm // 20W // 122lm/W |
| **TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)** | 1800lm // 23W // 78lm/W |

**Références obligatoires**

LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL

**Références optionnelles**

CONNECTING CABLE LOC PARALLEL

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **32035_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

# D-LINER 19 SBL LOC1 820 930 RD

32035 9300 B

## COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

| Ceiling Type | Mounting Kit |
|---|---|
|  **Acoustic climate-control ceiling Interalu SAPP** | - |
|  **Acoustic climate-control ceiling Hunter Douglas 30BD** | - |


## TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

### les batteries de secours

### # de luminaires

# de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

**Courant min. | Courant max.**



**32010 0195** EMERGENCY UNIT 1h LOC PARALLEL DIM5 — 1

**Type de gradation: DALI**

### le cable d'alimentation



**32010 1200** T CONNECTOR LOC PARALLEL



**32010 1310** CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 1m



**32010 1320** CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 2m



**32010 1330** CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 3m

DELTALIGHT

# D-LINER 19 SBL LOC1 820 930 RD

32035 9300 B




**32010 1340** CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 4m



**32010 1350** CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 5m


| les alimentations led | # de luminaires |
|---|---|
| | **Courant min. \| Courant max.** |

ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.




**32010 0105** LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 520mA / 35W DIM5 — 1

**Type de gradation: DALI**




**32010 0145** LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 1040mA / 35W DIM5 — 2->2

**Type de gradation: DALI**



**32010 0425** LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 1560mA / 100W DIM5 — 3->3

**Type de gradation: DALI**



**32010 0455** LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 2080mA / 100W DIM5 — 4->4

**Type de gradation: DALI**

Notes: