




## D-LINER 19 SBL LOC1 820 930 RD

32035 9300 B

DISPONIBLE EN  
**NEGRO** 32035 9300 B



 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
<b>UBICACIÓN</b>	interior
<b>INSTALACIÓN</b>	Techo Empotrado
<b>PROTECCIÓN DE INGRESO</b>	IP20
<b>PESO (KG)</b>	0
<b>CAPACIDAD DE AJUSTE</b>	no ajustable
<b>INFORMACIÓN</b>	EXCL.LED POWER SUPPLY 520mA-DC INCL.1 x CABLE 2 x 0,75mm <sup>2</sup> - 0,5m + WIELAND PLUG GST08i2 male green
Información eléctrica	
<b>CLASE</b>	III
<b>CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA</b>	E
Información de la fuente de luz	
<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>FUENTE DE LUZ</b>	LED flex 20W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 2400lm
<b>SDCM</b>	SDCM3
<b>LM80</b>	L70 > 30000
<b>INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)</b>	2400lm // 20W // 122lm/W
<b>INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)</b>	1800lm // 23W // 78lm/W
Requisitos	
LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL	
Opción	
CONNECTING CABLE LOC PARALLEL	

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [32035\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

# DELTALIGHT

## D-LINER 19 SBL LOC1 820 930 RD

32035 9300 B

### COMPATIBILIDAD CON TECHO

Ceiling Type

Mounting Kit



Acoustic climate-control ceiling Interlu SAPP

-



Acoustic climate-control ceiling Hunter Douglas 30BD

-

### TERMINE SU ESPECIFICACIÓN


#### Batería de Emergencia

#### # de luminarias



# de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.



**32010 0195** EMERGENCY UNIT 1h LOC PARALLEL DIM5

Tipo de regulación: con DALI

1

#### Cable de alimentación



**32010 1200** T CONNECTOR LOC PARALLEL



**32010 1310** CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 1m



**32010 1320** CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 2m



**32010 1330** CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 3m

# DELTALIGHT

## D-LINER 19 SBL LOCI 820 930 RD

32035 9300 B



**32010 1340** CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 4m



**32010 1350** CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 5m

### Fuente de Alimentación LED

### # de luminarias



# de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.


Corriente mín. | Corriente máx.



**32010 0105** LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 520mA / 35W DIM5

1


Tipo de regulación: con DALI



**32010 0145** LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 1040mA / 35W DIM5

2->2


Tipo de regulación: con DALI



**32010 0425** LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 1560mA / 100W DIM5

3->3

Tipo de regulación: con DALI



**32010 0455** LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 2080mA / 100W DIM5

4->4

Tipo de regulación: con DALI

Notes: