





D-LINER 19 INF LOC1 1390 94058 DIM5

32020 9425 B

BESCHIKBAAR IN
ZWART 32020 9425 B



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Inbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	60 x REFLECTOR 58° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 650mA-DC INCL.1 x CABLE 5 x 0,75mm ² - 0,5m + WIELAND PLUG GST18i5 male pastelblue

Elektrische info

INGANGSSPANNING	220-240V / 0 50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING	YES
DIM TYPE	DALI
ENERGIE KLASSE	C

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED cluster 21,6W / CRI>90 / 4000K / 3942lm
BEAMANGLE	58°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	3942lm // 21,6W // 183lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	3355lm // 24,8W // 135lm/W

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [32020_XXX5_HAND.pdf](#)

PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type

Mounting Kit



Acoustic climate-control ceiling Interlu SAPP

-

DELTALIGHT

D-LINER 19 INF LOC1 1390 94058 DIM5

32020 9425 B



Acoustic climate-control ceiling Hunter Douglas 30BD

Notes: