



## LOGIC 190 R OK LINEAR H 930 DIM5

30219 9305 INOX

BESCHIKBAAR IN  
INOX 30219 9305 INOX



 [Bekijk op website](#)



### Algemene info

<b>LOCATIE</b>	buiten
<b>INSTALLATIE</b>	Vloer Inbouw
<b>ZAAGMAAT/OPENING (MM)</b>	rond - BOX
<b>INBOUWDIEPTE (MM)</b>	190
<b>STOF EN WATERDICHTHEID</b>	IP67
<b>IK</b>	IK10
<b>GEWICHT (KG)</b>	2
<b>RICHTBAARHEID</b>	0° tot 25° zwenkbaar
<b>INFO</b>	9 x LENS SP-14° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC INCL.LINEAR SPREAD LENS HORIZONTAL Oval spread 15°-60° INCL.1 x CABLE H07 RN-F 5 x 1mm <sup>2</sup> 0,5m INCL.IP68 CONNECTOR 5P ESG 10mm max.500kg

### Elektrische info

<b>ELEKTRISCH</b>	110-240V / 50-60Hz
<b>KLASSE</b>	I
<b>VOEDING INBEGREPEN</b>	YES
<b>DIM TYPE</b>	DALI
<b>ENERGIE KLASSE</b>	E
<b>CERTIFICATES</b>	CB, ENEC, EPD, RCM

### Info lichtbron

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>LICHTBRON</b>	LED cluster 12,6W / CRI>90 (R9: 64) / 3000K / 1604lm
<b>TM-30 WAARDEN</b>	Rf: 92 / Rg: 99
<b>SMDC</b>	SDCM3
<b>RISK-GROEP</b>	RG2
<b>LM80</b>	L80 > 150000
<b>BEAMANGLE</b>	14°
<b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b>	1604lm // 12,6W // 126lm/W
<b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>	1035lm // 14,5W // 71lm/W

### Benodigdheden

LOGIC 190 R BOX

### Opties

LOGIC 190 ANTI VANDAL SCREWS 2 PCS

# DELTALIGHT

## LOGIC 190 R OK LINEAR H 930 DIM5


30219 9305 INOX

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [30219\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

#### Grond montage dozen

---




**30210 0010** LOGIC 190 R BOX

Uitsparingsmaat (mm): 300 x 230

#### Waterdichte doorverbindingen


---



**21034 0150** IP68 Y-CONNECTOR 5P

#### Diverse

---



**30210 0020** LOGIC 190 ANTI VANDAL SCREWS 2 PCS

Notes: