



## SOLI - FORM 60 DOWN-UP 1 CIRCUIT 92767 Q-DIM

27144 922Q B-FG



DISPONIBILE IN

**NERO-NERO** 27144 922Q B-B

**BLACK-FLEMISH GOLD** 27144 922Q B-FG

**BIANCO-NERO** 27144 922Q W-B

**BIANCO-BIANCO** 27144 922Q W-W



[Visualizza sul sito web](#)



### Informazioni generali

|                                 |                                                                         |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>AMBIENTE</b>                 | indoor                                                                  |
| <b>IP</b>                       | Sistemi a bassa tensione Montato su apparecchio di sistema              |
| <b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b> | IP20                                                                    |
| <b>PESO (KG)</b>                | 0.5                                                                     |
| <b>ORIENTABILITÀ</b>            | non regolabile                                                          |
| <b>INFORMAZIONI</b>             | INCL.24 x REFLECTOR FL-67°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>1 CIRCUIT |

### Informazioni elettriche

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| <b>ELETTRICO</b>            | 48V-DC        |
| <b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b> | III           |
| <b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b> | Qbus dim      |
| <b>CLASSE ENERGETICA</b>    | E             |
| <b>CERTIFICATI</b>          | CB, ENEC, LCA |

### Informazioni sulla Sorgente luminosa

|                                                           |                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                                   | LED                                                                                                              |
| <b>SORGENTE LUMINOSA</b>                                  | DOWN: LED cluster 7W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 1013lm<br>UP: LED cluster 7W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 1013lm |
| <b>TM-30</b>                                              | Rf: 93 / Rg: 100                                                                                                 |
| <b>SDMC</b>                                               | SDCM3                                                                                                            |
| <b>GRUPPO DI RISCHIO</b>                                  | RG1                                                                                                              |
| <b>LM80</b>                                               | L80 > 60000                                                                                                      |
| <b>BEAMANGLE</b>                                          | 67°                                                                                                              |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>            | DOWN: 1013lm // 7W // 144lm/W<br>UP: 1013lm // 7W // 144lm/W                                                     |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b> | DOWN: 861lm // 8W // 107lm/W<br>UP: 679lm // 8W // 84lm/W                                                        |

### Requisiti




LED POWER SUPPLY 48V-DC

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [27144\\_XXXQ\\_HAND.pdf](#)



SOLI - FORM 60 DOWN-UP 1 CIRCUIT 92767 Q-DIM

27144 922Q B-FG

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

| Alimentatore per led                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                      | # apparecchi                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <div><div></div><div># apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -&gt; max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.</div></div> |                                                                      | Corrente min.   Corrente max. |
| <div><div></div><div><b>300 89 48 100</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN</div></div>                                                                                                                                                                                                 | Tipo di regolazione: non dimmerabile                                 | 6 <input type="text"/>        |
| <div><div></div><div><b>300 89 48 240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN</div></div>                                                                                                                                                                                                 | Tipo di regolazione: non dimmerabile                                 | 15 <input type="text"/>       |
| <div><div></div><div><b>21012 0230</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W</div></div>                                                                                                                                                                                                      | Tipo di regolazione: non dimmerabile<br>Dimensione del foro (mm): 40 | 6 <input type="text"/>        |
| <div><div></div><div><b>21012 0240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W</div></div>                                                                                                                                                                                                      | Tipo di regolazione: non dimmerabile<br>Dimensione del foro (mm): 40 | 12 <input type="text"/>       |

CONFIGURAZIONI COMPATIBILI

| SOLISCAPE profile                                                                                                                                      | Colori disponibili                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <div><div></div><div><b>27111 0020</b> SOLI - PROFILE 2m</div></div> | <div><div></div><div></div></div> |
| <div><div></div><div><b>27111 0030</b> SOLI - PROFILE 3m</div></div> | <div><div></div><div></div></div> |

Notes:

# DELTALIGHT

## **SOLI - FORM 60 DOWN-UP 1 CIRCUIT 92767 Q-DIM**

27144 922Q B-FG