
DELTALIGHT




LOGIC 190 R OK LINEAR H 940 DIM5

RÉFÉRENCE 30219 9405 INOX

DISPONIBLE EN
INOX 30219 9405 INOX





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	exterieur
INSTALLATION	Sol Encastré
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	circulaire - BOX
PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)	190
INDICE DE PROTECTION	IP67
PROTECTION CONTRE L'IMPACT MÉCANIQUE	IK10
POIDS (KG)	2
ORIENTATION	0° à 25° inclinable
INFORMATIONS	9 x LENS SP-14° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC INCL.LINEAR SPREAD LENS HORIZONTAL Oval spread 15°-60° INCL.1 x CABLE H07 RN-F 5 x 1mm² 0,5m INCL.IP68 CONNECTOR 5P ESG 10mm max.500kg

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	110-240V / 50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	DALI
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	CB, ENEC, EPD, RCM

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED cluster 12,6W / CRI>90 (R9: 64) / 4000K / 1732lm
VALEURS TM-30	Rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	14°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	1732lm // 12,6W // 137lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	1118lm // 14,5W // 77lm/W

Références obligatoires

LOGIC 190 R BOX

Références optionnelles

LOGIC 190 ANTI VANDAL SCREWS 2 PCS

DELTALIGHT


LOGIC 190 R OK LINEAR H 940 DIM5

30219 9405 INOX

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **30219_XXX5_HAND.pdf**

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION


boîtiers pour montage au sol



30210 0010 LOGIC 190 R BOX ☐


Dimension de découpe (mm): 300 x 230

les connexions étanches



21034 0150 IP68 Y-CONNECTOR 5P ☐

divers



30210 0020 LOGIC 190 ANTI VANDAL SCREWS 2 PCS ☐

Notes: