



## LOGIC 190 R OK LINEAR H 940 DIM5

30219 9405 INOX

DISPONIBLE EN  
INOX 30219 9405 INOX



[Voir sur le site Web](#)



| Informations générales               |                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMPLACEMENT                          | exterieur                                                                                                                                                                                                        |
| INSTALLATION                         | Sol Encastré                                                                                                                                                                                                     |
| FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)       | circulaire - BOX                                                                                                                                                                                                 |
| PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)       | 190                                                                                                                                                                                                              |
| INDICE DE PROTECTION                 | IP67                                                                                                                                                                                                             |
| PROTECTION CONTRE L'IMPACT MÉCANIQUE | IK10                                                                                                                                                                                                             |
| POIDS (KG)                           | 2                                                                                                                                                                                                                |
| ORIENTATION                          | 0° à 25° inclinable                                                                                                                                                                                              |
| INFORMATIONS                         | 9 x LENS SP-14°<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC<br>INCL.LINEAR SPREAD LENS HORIZONTAL<br>Oval spread 15°-60°<br>INCL.1 x CABLE H07 RN-F 5 x 1mm² 0,5m<br>INCL.IP68 CONNECTOR 5P<br>ESG 10mm max.500kg |
| Informations électriques             |                                                                                                                                                                                                                  |
| ÉLECTRIQUE                           | 110-240V / 50-60Hz                                                                                                                                                                                               |
| CLASSE                               | I                                                                                                                                                                                                                |
| ALIMENTATION                         | YES                                                                                                                                                                                                              |
| TYPE DIM                             | DALI                                                                                                                                                                                                             |
| CLASSE D'ÉNERGIE                     | E                                                                                                                                                                                                                |
| CERTIFICATS                          | CB, ENEC, EPD, RCM                                                                                                                                                                                               |
| Info Source lumineuse                |                                                                                                                                                                                                                  |
| LIGHTSOURCE NAME                     | LED                                                                                                                                                                                                              |
| SOURCE DE LUMIÈRE                    | LED cluster 12,6W / CRI>90 (R9: 64) / 4000K / 1732lm                                                                                                                                                             |
| VALEURS TM-30                        | Rf: 91 / Rg: 100                                                                                                                                                                                                 |
| SDCM                                 | SDCM3                                                                                                                                                                                                            |
| GROUPE DE RISQUE                     | RG2                                                                                                                                                                                                              |
| LM80                                 | L80 > 150000                                                                                                                                                                                                     |
| BEAMANGLE                            | 14°                                                                                                                                                                                                              |
| TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)    | 1732lm // 12,6W // 137lm/W                                                                                                                                                                                       |
| TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)           | 1118lm // 14,5W // 77lm/W                                                                                                                                                                                        |

### Références obligatoires

LOGIC 190 R BOX


### Références optionnelles

LOGIC 190 ANTI VANDAL SCREWS 2 PCS

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [30219\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

### TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

#### boîtiers pour montage au sol




**30210 0010** LOGIC 190 R BOX

☐

Dimension de découpe (mm): 300 x 230

#### les connexions étanches



**21034 0150** IP68 Y-CONNECTOR 5P

☐

#### divers



**30210 0020** LOGIC 190 ANTI VANDAL SCREWS 2 PCS

☐

Notes: