



## LOGIC 190 R OK LINEAR H 940 DIM5

30219 9405 INOX

DISPONIBILE IN  
**ACCIAIO INOSSIDABILE** 30219 9405 INOX



[Visualizza sul sito web](#)



### Informazioni generali

|                                              |                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AMBIENTE</b>                              | outdoor                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>IP</b>                                    | Pavimento Incasso                                                                                                                                                                                                            |
| <b>DIMENSIONE DEL FORO (MM)</b>              | rotondo - BOX                                                                                                                                                                                                                |
| <b>PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)</b>            | 190                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b>              | IP67                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>PROTEZIONE CONTRO L'IMPATTO MECCANICO</b> | IK10                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>PESO (KG)</b>                             | 2                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>ORIENTABILITÀ</b>                         | 0° to 25° girevole                                                                                                                                                                                                           |
| <b>INFORMAZIONI</b>                          | 9 x LENS SP-14°<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC<br>INCL.LINEAR SPREAD LENS HORIZONTAL<br>Oval spread 15°-60°<br>INCL.1 x CABLE H07 RN-F 5 x 1mm <sup>2</sup> 0,5m<br>INCL.IP68 CONNECTOR 5P<br>ESG 10mm max.500kg |

### Informazioni elettriche

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| <b>ELETTRICO</b>            | 110-240V / 50-60Hz |
| <b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b> | I                  |
| <b>ALIMENTATORE</b>         | YES                |
| <b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b> | DALI               |
| <b>CLASSE ENERGETICA</b>    | E                  |
| <b>CERTIFICATI</b>          | CB, ENEC, EPD, RCM |

### Informazioni sulla Sorgente luminosa

|                                                           |                                                      |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                                   | LED                                                  |
| <b>SORGENTE LUMINOSA</b>                                  | LED cluster 12,6W / CRI>90 (R9: 64) / 4000K / 1732lm |
| <b>TM-30</b>                                              | Rf: 91 / Rg: 100                                     |
| <b>SDMC</b>                                               | SDCM3                                                |
| <b>GRUPPO DI RISCHIO</b>                                  | RG2                                                  |
| <b>LM80</b>                                               | L80 > 150000                                         |
| <b>BEAMANGLE</b>                                          | 14°                                                  |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>            | 1732lm // 12,6W // 137lm/W                           |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b> | 1118lm // 14,5W // 77lm/W                            |

### Requisiti

LOGIC 190 R BOX

### Opzioni

LOGIC 190 ANTI VANDAL SCREWS 2 PCS

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [30219\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

### CONCLUDI CONFIGURAZIONE

#### Scatola per l'incasso a terra



**30210 0010** LOGIC 190 R BOX

☐

Dimensione del foro (mm): 300 x 230

#### Componenti stagni per il collegamento elettrico



**21034 0150** IP68 Y-CONNECTOR 5P

☐

#### Altro



**30210 0020** LOGIC 190 ANTI VANDAL SCREWS 2 PCS

☐

Notes: