
DELTALIGHT





# INFORM 40 SQ 160 DOWN-UP 93063 DIM5

**ODNIESIENIE** 30721 9335 B-B

DOSTĘPNE W
**CZARNY-CZARNY** 30721 9335 B-B
**BIALY-CZARNY** 30721 9335 W-B




Zobacz na stronie internetowej

| Ogólne informacje | |
|---|---|
| **LOKALIZACJA** | wewnętrzne |
| **MONTAŻ** | Sufit Podwieszone |
| **STOPIEŃ OCHRONY** | IP20 |
| **WAGA (KG)** | 2.9 |
| **MOŻLIWOŚĆ REGULACJI** | bez regulacji |
| **INFORMACJA** | INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI DT6)<br>Power selection to be set on driver<br>DALI DT6 : DOWN & UP on separate channels<br>INCL.2 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m<br>INCL.1 x CABLE 5 x 0,75mm² 1,6m |

| Informacje elektryczne | |
|---|---|
| **ELEKTRYCZNY** | 220-240V / 0\|50-60Hz |
| **KLASA** | I |
| **W ZESTAWIE ZASILACZ** | YES |
| **TYP ŚCIEMNIACZA** | ściemnialny poprzez DALI |
| **KLASA ENERGETYCZNA** | E |
| **CERTYFIKATY** | CB, ENEC, RCM |

| Informacje o źródle światła | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **ŹRÓDŁO ŚWIATŁA** | DOWN (HO): LED cluster 24,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 3494lm<br>UP (HO): LED cluster 24,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 3494lm<br>Or<br>DOWN: LED cluster 16,3W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 2534lm<br>UP: LED cluster 16,3W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 2534lm |
| **TM-30 VALUES** | Rf: 92 / Rg: 100 |
| **SDCM** | SDCM3 |
| **GRUPA RYZYKA** | RG1 |
| **LM80** | L80 > 60000 |
| **BEAMANGLE** | 63° |
| **TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)** | DOWN (HO): 3494lm // 24,2W // 145lm/W<br>UP (HO): 3494lm // 24,2W // 145lm/W<br>Or<br>DOWN: 2534lm // 16,3W // 155lm/W<br>UP: 2534lm // 16,3W // 155lm/W |
| **TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)** | DOWN (HO): 2417lm // 28W // 87lm/W<br>UP (HO): 2301lm // 28W // 83lm/W<br>Or<br>DOWN: 1753lm // 19W // 94lm/W<br>UP: 1669lm // 19W // 89lm/W |

**Opcje**

CABLE BASE R / S

DELTALIGHT


# INFORM 40 SQ 160 DOWN-UP 93063 DIM5

30721 9335 B-B

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **30721_XXX5_HAND.pdf**

## ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ


### Zasilanie




**203 99 55 ANO** CABLE BASE R ANO ☐

**203 99 55 B** CABLE BASE R B ☐

**203 99 55 W** CABLE BASE R W ☐




**203 99 56 ANO** CABLE BASE S ANO ☐

**203 99 56 B** CABLE BASE S B ☐

**203 99 56 W** CABLE BASE S W ☐

Notes: