





## INFORM 40 SQ 160 DOWN-UP 93063 DIM5

30721 9335 B-B

DOSTĘPNE W

**CZARNY-CZARNY** 30721 9335 B-B

**BIAŁY-CZARNY** 30721 9335 W-B



Zobacz na stronie internetowej



### Ogólne informacje

|                            |                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LOKALIZACJA</b>         | wewnętrzne                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>MONTAŻ</b>              | Sufit Podwieszone                                                                                                                                                                                                           |
| <b>STOPIEŃ OCHRONY</b>     | IP20                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>WAGA (KG)</b>           | 2.9                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>MOŻLIWOŚĆ REGULACJI</b> | bez regulacji                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INFORMACJA</b>          | INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI DT6)<br>Power selection to be set on driver<br>DALI DT6 : DOWN & UP on separate channels<br>INCL.2 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m<br>INCL.1 x CABLE 5 x 0,75mm <sup>2</sup> 1,6m |

### Informacje elektryczne

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| <b>ELEKTRYCZNY</b>         | 220-240V / 0 50-60Hz      |
| <b>KLASA</b>               | I                         |
| <b>W ZESTAWIE ZASILACZ</b> | YES                       |
| <b>TYP ŚCIEMNIACZA</b>     | ściemniający poprzez DALI |
| <b>KLASA ENERGETYCZNA</b>  | E                         |

### Informacje o źródle światła

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                 | LED                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>ŹRÓDŁO ŚWIATŁA</b>                   | DOWN (HO): LED cluster 24,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 3494lm<br>UP (HO): LED cluster 24,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 3494lm<br>Or<br>DOWN: LED cluster 16,3W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 2534lm<br>UP: LED cluster 16,3W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 2534lm |
| <b>TM-30 VALUES</b>                     | Rf: 92 / Rg: 100<br>DOWN: rf: 92 / Rg: 100<br>UP: rf: 92 / Rg: 100                                                                                                                                                                                               |
| <b>SDCM</b>                             | SDCM3                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>GRUPA RYZYKA</b>                     | RG1                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>LM80</b>                             | L80 > 60000                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>BEAMANGLE</b>                        | 63°                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)</b> | DOWN (HO): 3494lm // 24,2W // 145lm/W<br>UP (HO): 3494lm // 24,2W // 145lm/W<br>Or<br>DOWN: 2534lm // 16,3W // 155lm/W<br>UP: 2534lm // 16,3W // 155lm/W                                                                                                         |
| <b>TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)</b>         | DOWN (HO): 2417lm // 27,8W // 87lm/W<br>UP (HO): 2301lm // 27,8W // 83lm/W<br>Or<br>DOWN: 1753lm // 18,7W // 94lm/W<br>UP: 1669lm // 18,7W // 89lm/W                                                                                                             |

INFORM 40 SQ 160 DOWN-UP 93063 DIM5

30721 9335 B-B


Opcje

CABLE BASE R / S

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [30721\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilanie



**203 99 55 ANO** CABLE BASE R ANO

☐

**203 99 55 B** CABLE BASE R B

☐

**203 99 55 W** CABLE BASE R W

☐

**203 99 56 ANO** CABLE BASE S ANO

☐

**203 99 56 B** CABLE BASE S B

☐

**203 99 56 W** CABLE BASE S W

☐

Notes: