



M26L - SPY 39 FOCUS 930 DIM5

23430 9305 BRA

ERHÄLTICH IN

SCHWARZ 23430 9305 B

ALU GEBÜRSTET 23430 9305 BRA

GEBÜRSTETES ANTHRAZIT 23430 9305 BRAT

GEBÜRSTETES KUPFER 23430 9305 BRCU

GEBÜRSTETES GOLD 23430 9305 BRG



GEBÜRSTETE ALTE BRONZE 23430 9305 BROB

FLEMISH BRONZE 23430 9305 FBR

FLEMISH GOLD 23430 9305 FG

GOLDFARBEN 23430 9305 GC

WEISS 23430 9305 W



[Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Niederspannungssysteme Niederspannungssysteme montiert
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.3
VERSTELLBARKEIT	0° to 85° schwenkbar, 360° drehbar
INFORMATION	ADJUSTABLE BEAM 15°-45° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC
Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	48V-DC
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	DALI
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	EPD
Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1018lm
TM-30	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	15°-45°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	1018lm // 8,6W // 118lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	303lm // 9,9W // 31lm/W
Erforderliches Zubehör	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [23430_XXX5_HAND.pdf](#)

M26L - SPY 39 FOCUS 930 DIM5

23430 9305 BRA

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

LED Betriebsgeräte		# Leuchten
# Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem ' ' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.		Min. Strom Max. Strom
55 100 90	300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN Dimmtyp: nicht dimmbar	10
63 114 125	300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN Dimmtyp: nicht dimmbar	24
17 298 30	21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 40	10
22 392 30	21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 40	20


KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)	Erhältliche Farben
32 26	23358 0000 SLM26L - PROFILE
32 26	23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m
32 26	23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m

DELTALIGHT

M26L - SPY 39 FOCUS 930 DIM5

23430 9305 BRA



23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m



Notes: