



## COMPO M 92710

9 15727 9210 B



DISPONIBLE EN

**NOIR** 9 15727 9210 B

**CHROME** 9 15727 9210 C

**CHROME FONCÉ** 9 15727 9210 DC

**BLANC** 9 15727 9210 W



[Voir sur le site Web](#)



| Informations générales                  |                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMPLACEMENT                             | interieur                                                                                                                          |
| INSTALLATION                            | Plafond Encastré                                                                                                                   |
| FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)          | circulaire - 110                                                                                                                   |
| PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)          | 105                                                                                                                                |
| ÉPAISSEUR DE LA SURFACE DE MONTAGE (MM) | max.25                                                                                                                             |
| INDICE DE PROTECTION                    | IP20                                                                                                                               |
| POIDS (KG)                              | 0.256                                                                                                                              |
| ORIENTATION                             | 0° à 30° inclinable, 355° rotatif                                                                                                  |
| INFORMATIONS                            | Accessories are not applicable with Super Spot except Honeycomb Single use B<br>Super spot with Dali Dim max current rating 1750mA |

| Informations électriques |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| CLASSE                   | III                                  |
| TYPE DIM                 | selon le type d'alimentation externe |
| CLASSE D'ÉNERGIE         | G                                    |

| Info Source lumineuse             |                                                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| LIGHTSOURCE NAME                  | LED                                             |
| SOURCE DE LUMIÈRE                 | LED array 4,6-5,7W / CRI>90 / 2700K / 347-389lm |
| VALEURS TM-30                     | rf: 89 / Rg: 100                                |
| BEAMANGLE                         | 10°                                             |
| TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE) | 389lm // 5,7W // 68lm/W                         |
| TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)        | 318lm // 6,6W // 49lm/W                         |

| Références obligatoires      |  |
|------------------------------|--|
| LED POWER SUPPLY 700 mA - DC |  |

| Accessoires                    |  |
|--------------------------------|--|
| COMPO M HONEYCOMB SINGLE USE B |  |
| COMPO M LINEAR SPREAD LENS     |  |
| COMPO M SPREAD LENS            |  |
| COMPO M SOFTENING LENS         |  |
| COMPO M GLASS SBL              |  |

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [9 15727\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

# DELTALIGHT

## COMPO M 92710

9 15727 9210 B

### COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

| Ceiling Type                                                                     | Mounting Kit                                                                                                                 |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  |  15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM     | Required |
|                                                                                  |  15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS | Required |
|  |  15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM     | Required |
|                                                                                  |  15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS | Required |
|  |  15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM     | Required |
|                                                                                  |  15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS | Required |

### TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

#### alimentation led

#### # de luminaires



# de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.

**15710 3100**

LED POWER SUPPLY 18W NO DIM 1400mA

1->4

**15710 3500**

LED POWER SUPPLY MULTIPower 15W NO DIM 700mA

1

**15710 4000**

LED POWER SUPPLY MULTIPower 15W DIM8 700mA

1

**15710 4900**

LED POWER SUPPLY MULTIPower 20W DIM1 700mA

1

**15710 5000**

LED POWER SUPPLY MULTIPower 55W DALI DT6 1400mA

1->13

Type de gradation: DALI

**15710 5600**

LED POWER SUPPLY MULTIPower 20W DALI DT6 700mA

1

Type de gradation: DALI

#### kit de montage



**15710 0020 B** MOUNTING KIT COMPO M TRIM B

Dimension de découpe (mm): 76

**15710 0020 W** MOUNTING KIT COMPO M TRIM W

## COMPO M 92710

9 15727 9210 B



**15710 0050** MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS

☐

Dimension de découpe (mm): 76

### modifier les dispositifs de lumière

**15710 1100 B** COMPO M HONEYCOMB SINGLE USE B

☐

**15710 1110** COMPO M LINEAR SPREAD LENS

☐

Dimension de découpe (mm): 32,5

**15710 1120** COMPO M SPREAD LENS

☐

Dimension de découpe (mm): 32,5

**15710 1130** COMPO M SOFTENING LENS

☐

Dimension de découpe (mm): 32,5

**15710 1140** COMPO M GLASS SBL

☐

Dimension de découpe (mm): 32,5

Notes: