




XY180 S81 DIM5

422 111 93 ED5 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ 422 111 93 ED5 B



 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК НАКЛАДНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.9
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 180° swiveling, 360° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220-240V / 0 50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	I
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНЯ	YES
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу DALI
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E

Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED flex 8,9W / CRI>90 / 3000K / 1050lm
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	1050lm // 8,9W // 118lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	874lm // 10,2W // 85lm/W


Примечания	
Look at the XY180 brochure	

Опции	
XY180 CONNECTION BOX COVERSET R 90-100	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [422 111 XX ED5 HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Различное контрольное оборудование




300 90 004 ED5 WIRELESS CONTROL DIM5

☐

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Размер монтажного отверстия (mm): 45

Coversets




204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO

☐

204 00 90 B COVERSET R 90 B

☐

204 00 90 W COVERSET R 90 W

☐

204 00 100 ANO COVERSET R 100 ANO

☐


204 00 100 B COVERSET R 100 B

☐

204 00 100 W COVERSET R 100 W

☐

Другое



422 99 01 B XY180 CONNECTION BOX B

☐

Notes:

DELTALIGHT

XY180 S81 DIM5

422 111 93 ED5 B