



## M20/M26H - OCTAV 39 93020 MDL

29020 9320 FBR

ERHÄLTICH IN



**SCHWARZ** 29020 9320 B

**FLEMISH BRONZE** 29020 9320 FBR

**FLEMISH GOLD** 29020 9320 FG

**GOLDFARBEN** 29020 9320 GC

**WEISS** 29020 9320 W



Auf der Website anzeigen



| Allgemeine Information         |                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>ANWENDUNGSBEREICH</b>       | innenbereich                                           |
| <b>INSTALLATION</b>            | Niederspannungssysteme Niederspannungssysteme montiert |
| <b>SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN</b> | IP20                                                   |
| <b>GEWICHT (KG)</b>            | 0.4                                                    |
| <b>VERSTELLBARKEIT</b>         | 0° to 85° schwenkbar, 355° drehbar                     |
| <b>INFORMATION</b>             | REFLECTOR FL-20°<br>EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC        |

| Elektrische Informationen |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| <b>ELEKTRISCH</b>         | 48V-DC                     |
| <b>KLASSE</b>             | III                        |
| <b>ART DER DIMMUNG</b>    | MDL = 1-10V, DALI / Taster |
| <b>ENERGIEKLASSE</b>      | E                          |
| <b>ZERTIFIKATE</b>        | CB, ENEC                   |

| Lichtquelle Info                  |                                                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>           | LED                                               |
| <b>LICHTQUELLE</b>                | LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm |
| <b>TM-30</b>                      | rf: 90 / Rg: 99                                   |
| <b>SDCM</b>                       | SDCM1                                             |
| <b>RISIKOGRUPPE</b>               | RG1                                               |
| <b>LM80</b>                       | L90B10 > 50000                                    |
| <b>BEAMANGLE</b>                  | 20°                                               |
| <b>LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)</b> | 1089lm // 8,6W // 127lm/W                         |
| <b>LED -TECHNIK (LEUCHTE)</b>     | 683lm // 9,9W // 69lm/W                           |

| Bemerkungen                                       |
|---------------------------------------------------|
| Take a look at our <b>MAGNETIC PROFILES</b> movie |

| Erforderliches Zubehör  |
|-------------------------|
| SPY 39 L TUBE           |
| LED POWER SUPPLY 48V-DC |

| Optionen           |
|--------------------|
| DIMMABLE MODULATOR |

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [29020\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)


### SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

#### Stromversorgung

#### # Leuchten

**i** # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'I' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom



**21032 0030** SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

19


Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

#### SMART 48

#### # Leuchten

**i** # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'I' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.


Min. Strom | Max. Strom



**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9

19

Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster



**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD

19


Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

#### LED Betriebsgeräte

#### # Leuchten

**i** # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'I' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN




10

Dimmtyp: nicht dimmbar


# DELTALIGHT

## M20/M26H - OCTAV 39 93020 MDL



29020 9320 FBR

|                                                                                  |                                                         |    |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----|--------------------------|
|  | <b>300 89 48 240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN | 24 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | Dimmtyp: nicht dimmbar                                  |    |                          |
|  | <b>21012 0230</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W        | 10 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | Dimmtyp: nicht dimmbar                                  |    |                          |
|                                                                                  | Ausschnittmaß (mm): 40                                  |    |                          |
|  | <b>21012 0240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W        | 20 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | Dimmtyp: nicht dimmbar                                  |    |                          |
|                                                                                  | Ausschnittmaß (mm): 40                                  |    |                          |

### Beenden Sie Ihr Produkt

|                                                                                   |                                         |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>24144 0020 B</b> SPY 39 L TUBE B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                   | <b>24144 0020 FBR</b> SPY 39 L TUBE FBR | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                   | <b>24144 0020 FG</b> SPY 39 L TUBE FG   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                   | <b>24144 0020 GC</b> SPY 39 L TUBE GC   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                   | <b>24144 0020 W</b> SPY 39 L TUBE W     | <input type="checkbox"/> |


## KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN

| SHIFTLINE M26H profile                                                              |                                              | Erhältliche Farben                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b><u>23359 0000</u></b> SLM26H - PROFILE    |   |
|  | <b><u>23359 0010</u></b> SLM26H - PROFILE 1m |   |


# DELTALIGHT

## M20/M26H - OCTAV 39 93020 MDL

29020 9320 FBR



**23359 0020** SLM26H - PROFILE 2m



**23359 0030** SLM26H - PROFILE 3m



### SPLITLINE M20 ST profile

Erhältliche Farben



**23397 0000** SPM20 ST - PROFILE



**23397 0020** SPM20 ST - PROFILE 2m




**23397 0030** SPM20 ST - PROFILE 3m




### SPLITLINE M20 profile


Erhältliche Farben




**420 20 10 00** SPM20 - PROFILE 1m



**420 20 20 00** SPM20 - PROFILE 2m



**420 20 30 00** SPM20 - PROFILE 3m



**23301 0000** SPM20 - PROFILE B



# DELTALIGHT

## M20/M26H - OCTAV 39 93020 MDL

29020 9320 FBR

Notes: