

DELTALIGHT



M52 - 2 LED OK 82720 DIM5

PRODUCTREFERENTIE 24419 8225





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.3
RICHTBAARHEID	0° tot 45° zwenkbaar
INFO	2 x LENS FL-20° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Elektrische info	
ELEKTRISCH	48V-DC
KLASSE	III
DIM TYPE	DALI
ENERGIE KLASSE	F
CERTIFICATEN	CB, ENEC

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	2 x (LED array 6W / CRI>80 / 2700K / 558lm)
SMDC	SDCM2
BEAMANGLE	20°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	1116lm // 12W // 94lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	948lm // 14W // 69lm/W

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **24419_8X25_HAND.pdf**

DELTALIGHT

M52 - 2 LED OK 82720 DIM5

24419 8225


VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

LED voedingen

armaturen

Min. stroom | Max. stroom


ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.



300 89 48 90 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W — 6


Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 75




300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 7

Dimtype: niet dimbaar




300 89 48 150 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W — 10

Dimtype: niet dimbaar



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 17


Dimtype: niet dimbaar



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 7

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 14


Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40

COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN

SPLITLINE M52 profile

Beschikbare kleuren




420 52 10 00 SPM52 - PROFILE 1m


DELTALIGHT

M52 - 2 LED OK 82720 DIM5


24419 8225



420 52 20 00 SPM52 - PROFILE 2m



420 52 30 00 SPM52 - PROFILE 3m



24413 0000 SPM52 - PROFILE

Notes: