





INFORM 40 SQ 160 DOWN-UP 93063 DIM5

30721 9335 W-B

DISPONIBLE EN

NEGRO-NEGRO 30721 9335 B-B

BLANCO-NEGRO 30721 9335 W-B



[Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Suspendido
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	2.9
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI DT6) Power selection to be set on driver DALI DT6 : DOWN & UP on separate channels INCL.2 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m INCL.1 x CABLE 5 x 0,75mm² 1,6m
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	220-240V / 0 50-60Hz
CLASE	I
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	con DALI
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	DOWN (HO): LED cluster 24,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 3494lm UP (HO): LED cluster 24,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 3494lm Or DOWN: LED cluster 16,3W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 2534lm UP: LED cluster 16,3W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 2534lm
TM-30-15 VALUES	Rf: 92 / Rg: 100 DOWN: rf: 92 / Rg: 100 UP: rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	63°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	DOWN (HO): 3494lm // 24,2W // 145lm/W UP (HO): 3494lm // 24,2W // 145lm/W Or DOWN: 2534lm // 16,3W // 155lm/W UP: 2534lm // 16,3W // 155lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	DOWN (HO): 2417lm // 27,8W // 87lm/W UP (HO): 2301lm // 27,8W // 83lm/W Or DOWN: 1753lm // 18,7W // 94lm/W UP: 1669lm // 18,7W // 89lm/W

DELTALIGHT

INFORM 40 SQ 160 DOWN-UP 93063 DIM5

30721 9335 W-B


Opción

CABLE BASE R/S

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [30721_XXX5_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Cable de alimentación

	203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO	☐
	203 99 55 B CABLE BASE R B	☐
	203 99 55 W CABLE BASE R W	☐
	203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO	☐
	203 99 56 B CABLE BASE S B	☐
	203 99 56 W CABLE BASE S W	☐

Notes: