
DELTALIGHT




ENTERO RD-M X TW 96518

RIFERIMENTO PRODOTTO 28445 9010 N

DISPONIBILE IN
NERO 28445 9010 B
FLEMISH BRONZE PER ESTERNO 28445 9010 FBRX
COMPLETAMENTE BIANCO 28445 9010 FW
ANTRACITE 28445 9010 N





Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	outdoor
IP	Soffitto Incasso
DIMENSIONE DEL FORO (MM)	rotondo - 92
PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)	140
SPESSORE DELLA SUPERFICIE DI MONTAGGIO (MM)	max.16
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP65
PROTEZIONE CONTRO L'IMPATTO MECCANICO	IK06
PESO (KG)	0.46
ORIENTABILITÀ	0° to 20° girevole, 355° rotazione
INFORMAZIONI	REFLECTOR SP-18° EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8)

Informazioni elettriche	
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	E
CERTIFICATI	CB, ENEC, EPD

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-6500K / 1087lm
TM-30	Rf: 89 / Rg: 100
SDMC	SDCM2
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	18°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	1087lm // 9W // 121lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	660lm // 10,4W // 64lm/W

Requisiti

LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW

Opzioni

ENTERO RD-M MOUNTING SET S2

Accessori

ENTERO M HONEYCOMB
ENTERO M LINEAR SPREAD LENS
ENTERO M SPREAD LENS

DELTALIGHT

ENTERO RD-M X TW 96518

28445 9010 N

ENTERO M SOFTENING LENS
ENTERO M GLASS SBL

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **28445_XXX0_HAND.pdf**

COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

Ceiling Type	Mounting Kit	
 **System ceiling**	-	
 **Plasterboard**	-	
 **Stucanet**	-	
 **Wood**	-	
 **Concrete**	28500 0200 - ENTERO RD-M MOUNTING SET S2	Required
 **Concrete + plaster**	28500 0200 - ENTERO RD-M MOUNTING SET S2	Required
 **Lintel + plaster**	28500 0200 - ENTERO RD-M MOUNTING SET S2	Required
 **Hollow-core slab**	28500 0200 - ENTERO RD-M MOUNTING SET S2	Required
 **Hollow-core slab + plaster**	28500 0200 - ENTERO RD-M MOUNTING SET S2	Required
 **Stretched ceiling**	-	

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Alimentatore per led

apparecchi


Corrente min. | Corrente max.

apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

DELTALIGHT

ENTERO RD-M X TW 96518

28445 9010 N



21012 0355 LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5 2


Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 85


Accessori ottici




28500 0070 ENTERO M LINEAR SPREAD LENS




28500 0080 ENTERO M SPREAD LENS



28500 0090 ENTERO M SOFTENING LENS




28500 0100 ENTERO M GLASS SBL



28500 0110 B ENTERO M HONEYCOMB SINGLE USE B

Mounting set S2



28500 0200 ENTERO RD-M MOUNTING SET S2

Notes:

ENTERO RD-M X TW 96518

28445 9010 N